

性能稳定厂价直销UP220S07Z-2直流屏充电模块充电机

产品名称	性能稳定厂价直销UP220S07Z-2直流屏充电模块充电机
公司名称	乐清市琪德电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:琪德 型号:UP220S07Z-2 质保:一年
公司地址	温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园
联系电话	0577-62563188 13326197551

产品详情

直流屏电源模块UP220S07Z-2充电模块供应商

1. 保护功能

1) 输入过/欠压保护

模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于 $313 \pm 10\text{Vac}$ 或者大于 $485 \pm 10\text{Vac}$ ，模块保护，无直流输出，保护指示灯（黄色）亮。电压恢复到 $335 \pm 10\text{Vac} \sim 460 \pm 15\text{Vac}$ 之间后，模块自动恢复工作。

2) 输出过压保护/欠压告警

模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于 $325 \pm 5\text{Vdc}$ 时，模块保护，无直流输出，保护指示灯（黄色）亮。模块不能自动恢复，必须将模块断电后重新上电。

当输出电压小于 $198 \pm 1\text{Vdc}$ 时，模块告警，有直流输出，保护指示灯（黄色）亮。电压恢复后，模块输出欠压告警消失。

3) 短路回缩

模块具有短路回缩功能。当模块输出短路时，输出电流不大于40%额定电流。短路因素排除后，模块自动恢复正常输出。

4) 缺相保护

模块具有缺相保护功能。当输入缺相时，模块限功率，可半载输出。在输出电压为260V时输出5A电流。

5) 过温保护

模块的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度超过设定值时，模块会过温保护，模块面板的保护指示灯（黄色）亮，模块无电压输出。当异常条件清除、模块内部的温度恢复正常后，模块将自动恢复为正常工作。

6) 原边过流保护

异常状态下模块整流侧出现过流，模块保护。模块不能自动恢复，必须将模块断电后重新上电。

2. 其它功能

1) 风扇温度控制

模块采用温度和电流联合控制风扇转动的方式。风扇转速分为停转、半转和全转三档，通过对输出电流和模块温度综合考虑进行风扇调速控制。