

现货PPA 美国阿莫科 4122-WH117 阻燃级 抗蠕变性

产品名称	现货PPA 美国阿莫科 4122-WH117 阻燃级 抗蠕变性
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPA 塑胶原料 型号:4122-WH117 包装:原产原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货PPA 美国阿莫科 4122-WH117 阻燃级 抗蠕变性

注塑时熔融温度在615-650 ° F范围内，物料在机筒内的停留时间不超过10分钟，这样注塑出来的产品机械性能佳。要求模具温度至少275 ° F，以便得到完全结晶和尺寸稳定性佳的产品。具有部分厚壁的部件，由于冷却速度慢，可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感佳化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350 ° F。由于PPA树脂的杰出的物理、热和电性能，尤其是适中的成本，使它有广阔的应用范围。这些性能和优良的耐化学性一起，使PPA成为汽车工业许多用途的候选者。趋向更好的空气动力学车身设计连同更高性能的马达，将提高发动机箱的温度，使传统的热塑塑料显得不尽适用。这些新的要求使PPA成为制作下述部件的候选材料之一:汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。

PPA 美国阿莫科， 4122-WH117 阻燃级， 抗蠕变性PPA