

聚氨酯衬里PU消防水带及各种彩色PU水带

产品名称	聚氨酯衬里PU消防水带及各种彩色PU水带
公司名称	上海鹏晨消防器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:火龙牌 类型:消防水带
公司地址	上海市嘉定区马陆镇仓场村丰兆路108号
联系电话	021599067896 13761130341

产品详情

品牌	火龙牌	型号	10kg,13kg,16kg,20kg,25kg
类型	消防水带	灭火剂类型	水

上海鹏晨消防器材有限公司（上海杨行消防水龙带有限公司）始创于1990年，是公安部批准许可的专业生产消防器材的厂家。公司座落于嘉定区马陆镇，与虹桥国际机场毗邻，交通便利，位置优越。

我公司主要生产各种衬里的消防水带和配套的水带接口、水枪。水带主要有天然橡胶衬里消防水带、聚氨酯pu衬里消防水带、epdm衬里消防水带、tpe/tpr衬里消防水带、pvc衬里消防水带等五大类。接口主要有德式、英式、美式、日式、意式等铜制和铝合金接口。

公司现已通过iso9001：2000质量体系认证，并通过了ccc、ccs、lr等消防专业认证。我司生产的“火龙”牌有衬里消防水带行销全国各地并远销至韩日、欧美、中东、东南亚等国家与地区，赢得了客户的赞誉。

公司的宗旨：以质量求发展，以信誉求生存。竭诚欢迎国内外各界朋友光临惠顾！

聚氨酯衬里水带外层由高强度的涤纶短纤维和涤纶长丝制成或者全部由涤纶长丝编程而成，平纹或者斜纹编织，衬里为进口聚氨酯。该水带采用先进的技术制造，使其具有很好的抗寒耐老化性，即使在零下30度时管身也富有弹性，用户在冬季户外使用时不会发生变硬、脆而折裂的情况。该水带耐酸碱、耐寒、质量轻、出水快、易卷绕、耐高压，因而适用各种工作场地和环境。

尺寸内径 (inch/mm)	工作压力 (mpa/bar/psi)	测试压力 (mpa/bar/psi)	爆破压力 (mpa/bar/psi)	长度 (m/feet)
1" 25	1.0/10/150	1.5/15/220	3.0/30/450	10 15/50

1-1/2 " 38	1.3/13/195	2.0/20/300	3.9/39/580	20
1-3/4 " 45				
2 " 52	1.6/16/240	2.4/24/360	4.8/48/720	25
2-1/2 " 64				
2-3/4 " 70	2.0/20/300	3.0/30/450	6.0/60/900	30/100
3 " 75				40
				50