

检测仪器 三综合测试 承接全国各类厂家委托 可用于产品品控

产品名称	检测仪器 三综合测试 承接全国各类厂家委托 可用于产品品控
公司名称	挪瓦（上海）检测中心
价格	.00/个
规格参数	资质1:CNAS 资质2:CMA 资质3:CAL
公司地址	上海市崇明区堡镇堡镇南路58号（上海堡镇经济小区）（住所）
联系电话	4000211030 15000212020

产品详情

三综合试验是指综合温度、湿度、振动三个环境应力的试验。本试验是用于考核产品在温湿度和振动三综合的环境下运输、使用的适应性。与单一因素作用相比，更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性，暴露产品的缺陷，是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段。

试验箱主要参数

温度范围:0/-20/-40/-50/-60/-70~+150 （供选择）

控制稳定度: ± 0.5

分布均匀度: ± 1.5

温度偏差: ± 2

正常升温时间:常温RT+20 ~+150 小于45分钟非线性空载。

正常降温时间:常温RT+20~-40 小于60分钟非线性空载。

湿度范围:20%~98%RH~(10%~98%RH/5%~98%RH供特殊测试条件选择)

湿度波动度: $\pm 1\%RH$

湿度均匀度: $\pm 3.0\%RH$

试验应用

对电工电子、家用电器、汽摩配件、化工涂料及其它相关产品零部件及材料进行高低温、恒定、交变湿热及振动试验。