

焊王二氧化碳气体保护焊机NBC-300A（一体式）

产品名称	焊王二氧化碳气体保护焊机NBC-300A（一体式）
公司名称	厦门兴致远金属机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:焊王 型号:NBC-300A 用途:焊接
公司地址	厦门市湖里区禾山路188号（第一层）
联系电话	86 0592 5565516//400-0866-880 13606938820

产品详情

品牌	焊王	型号	NBC-300A
用途	焊接	工作形式	弧焊
驱动形式	电动	电流	直流（A）
作用对象	金属	焊接原理	对焊
动力形式	中频	作用原理	脉冲
样式	抽头式	加工精度	可控硅整流
保护气体类型	二氧化碳	是否二手	全新
额定输入容量	11.9KVA	负载持续率	40%
产品别名	二氧化碳保护焊机		

焊接方式：气体保护焊，药芯焊丝焊。用途：广泛适用于铝及铝合金、碳钢、不锈钢、铜合金等的中薄板的半自动高效焊接。宽范围输入电压适应：独有设计，确保焊机在输入电压单相ac187-253v及三相ac320v-460v范围内正常使用。牢固的可靠性：采用独特设计的整流系统，配置简单可靠的转换开关，使电源的可靠性大幅提高。结构及布局多年优化，噪音小，结实耐用，适合于各种环境下的操作。出色的焊接性能：独特设计，飞溅细小，焊缝平滑，特别适用于全位置焊接；点焊快，焊点圆滑无咬边，薄板不易穿，特别适用于家具制造等薄板焊接。送丝速度加快，适用于要求高速焊接的自动焊情况。完美的人性化设计：主机电源带有钢瓶拖动装置，适用于各种移动作业及生产线定位焊接。单机多种用途：具有连续焊、点焊、自动点焊功能，兼有弧坑调节功能，操作简单。高效节能低成本：具有焊接变形小

、焊后处理少、焊接速度快、焊接成本低等显著优势。

	nbc-300a
输入电源：电压/相数/频率	380v ± 15%, 3-ph, 50/60 hz
额定输入电流	18a
额定输出容量：电流/电压/占载率	300a / 29.0v / 60%
输出电流调节	50-300 a
空载电压	36 v
净重	93 kg
外形尺寸 (mm)	715x340x710