

# 火检风机折叠滤芯LXKF-50B\*40D

产品名称	火检风机折叠滤芯LXKF-50B*40D
公司名称	新乡市牧野区金海过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格型号:LXKF-50B*40D 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	新乡市老新辉路57号
联系电话	0373-2693608 15090482416

## 产品详情

火检风机折叠滤芯LXKF-50B\*40D

0850R0030N液压油系统双联滤油器滤芯

小机润滑油滤芯0950R0030N

MR2503S250A电厂润滑油系统翡翠回油滤芯

电厂送风机润滑油替代滤芯MR2504A03A

2.0059H20XL

TZX2-800x20

ML070D20B

2.0058H6XL

TZX2-1000x20

ML070E03B

2.1000H10XL

TFX-25x100

ML070E10B

2.0030P25

TFX-40x80

ML070E20B

2.0004G10

TFX-63x100

ML070F03B

翡翠循环泵回油替代滤芯MR6301P10A

MR6302A03A电厂送风机润滑油替代滤芯

电厂油箱回油管路替代滤芯MR6301M90A

MR6301M60A电厂汽轮机油泵入口工作滤芯

油站双筒过滤器滤芯1700R0030N

MR6301M25A电厂润滑油站双筒回油滤网

电厂油箱回油管路替代滤芯MR6301A25A

0030R003BN4HC磨煤机一次风机高压滤芯

循环泵回油工作滤芯2600R0030N

MR6301A10A电厂小机EH循环油系统入口滤芯

主机油动机双筒管路滤网MR6301A03A

0030R003BN3HC引风机油站控制油滤芯

应用: 石油化工、油田管道过滤;

加油设备、工程机械设备燃油过滤;水处理行业设备过滤;制药及食品加工领域; 额定流量 80-200l/min  
工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m<sup>2</sup>)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于  
重油燃烧系统前级除水, 也可用于化工液体过滤, 精度100um, 滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电  
子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质较低(小于2~5mg/L)  
的水质进一步净化。