

施耐德UPS电源SPRM6KL 6KVA 机架式电源 5400W

产品名称	施耐德UPS电源SPRM6KL 6KVA 机架式电源 5400W
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	5850.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPRM6KL 规格:5400W
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

施耐德UPS电源SPRM6KL 6KVA 机架式电源 5400W

施耐德UPS电源SPRM6KL特点：施耐德UPS电源SPRM6KL-V新款机型参数及价格SPRM6KL

自动内部旁路 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。经 UPS 关机后自动重启负载 一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。ECO模式 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能EPO接口 把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统，这样能够在紧急情况下关闭电源。输入功率因数校正 通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。LCD 图形表示 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。串行连接 使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。USB connection 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能电感性负载。

ups不间断电源维护方法

1、及时替换坏的电池。

要对每个电池进行测验查看，以扫除损坏的电池。当电池组中的某个或某些电池发作损坏时，要及时替换。替换新的电池时，要尽量挑选同厂家同类型的电池，不同标准的电池，防酸电池和密封电池不要混用。

2、坚持适合的环境温度。

环境温度能够影响蓄电池的寿数。通常不间断电源较佳的环境温度是20-25度之间。如果环境温度超过了二十五度，那么每升高十度，电池的寿数就会缩短一半;而且环境温度越高，化学反应就会越强，便会发生大量的热能，而大量的热能又会使周围环境温度升高，形成了恶性循环。

3、定期充电放电。

不间断电源要每隔2-3个月，完全放电一次，放电的时刻能够依据蓄电池的负载巨细和容量来确定。一次全负荷放电结束后，再进行充电八小时以上。