

拉断阀 鹤管拉断阀 江苏米达斯

产品名称	拉断阀 鹤管拉断阀 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	500.00/件
规格参数	产品材质:铝合金、304不锈钢 用途:鹤管配件 口径范围:DN25 ~ DN200
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

产品详情

拉断阀(紧急脱离装置)能防止管路意外断裂造成的泄漏事故,适用领域包括船对岸卸载,公路、铁路的槽罐装卸以及其他固定和移动流体储存装置,比如鹤管、流体输送臂与运输载体之间的连接。该装置,属于整个传输环节的弱连接点,达到设定条件即断开管路连接,而中间介质自封在管路中。

1.概述

LJ-BAV-TTMA型拉断阀是一种安装在陆用臂前端,也可以安装在软管上,通过简单而独特的设计,为解决装车过程中,陆用臂超出工作范围,比如出现了溜车或突发事故,紧急离开现场时,槽车拖拽陆用臂,拉断阀会安全断开分成两个独立阀门,而无任何泄漏。

1.1优点:

- (1) 尺寸小,重量轻,密封可靠。
- (2) 专为槽车底部充装而设计,使下装鹤管与槽车接口管段尺寸小。
- (3) 法兰采用TTMA法兰,可以直接与API标准干式快速接头连接。不影响下装鹤管的改造升级。
- (4) 危险发生时槽车漂移到一定距离,致断螺栓被拉断、阀门瞬间闭合。
- (5) 极少的滴漏和相对小的压力损失,可以节能环保。
- (6) 既保证了“紧急脱离”时设备能够自动、快速脱离,又保证脱离前有“缓冲期”,避免压力试验及常规操作时出现“脱离”,影响正常装卸作业。

1.2应用

LJ-BAV-TTMA型拉断阀有铝合金、304不锈钢、316L不锈钢等材质.

(1) 铝合金材质可以用于油品、醇、苯等介质装卸的场合。

(2) 不锈钢材质可以用于化工用品以及酸碱等介质装卸的场合。