

防火防磁安全柜

产品名称	防火防磁安全柜
公司名称	天津依路达安全科技有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区仕嘉花园1-1-803
联系电话	022-66312650 13702037242

产品详情

二小时防火防磁文件安全柜（jis 检测标准）：frd- -2x

frd-ii-20（两个纸张文件防火抽屉）

frd-ii-21（一个纸张抽屉，一个磁碟抽屉）

frd-ii-22（两个磁碟防火抽屉）

规格尺寸：(h)864mm*(w)551*(d)824mm

包装尺寸：(h)984mm*(w)560*(d)870mm

内部纸张抽屉尺寸：(h)290mm*(w)388*(d)636mm

内部磁碟抽屉尺寸：(h)150mm*(w)280*(d)520mm

净重：232kg/238kg/244kg

【产品特性】

（一）、锁具配置

- 1.防火钥匙锁：每节抽屉可配置防火钥匙锁，独立控制。最上面一节抽屉防火钥匙锁为标配。
- 2.联锁装置：出厂标配，启用联锁则除最上面一节抽屉需要防火钥匙锁外，其余抽屉可以由最上面一节抽屉控制。
- 3.自动扣锁：每次打开抽屉后只需轻轻推上，抽屉就会自动扣紧，保持密合状态。

4.密码锁：为进一步加强防盗功能，用户可以选配机械密码锁。我公司所采用密码锁均为进口产品，品质优异。

（二）、表面处理

采用静电喷粉工艺，使用高品质粉末，严格清洗磷化，确保每一台防火文件柜品质优良，高档美观。

【产品用途】

1. 纸张防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门储存单位重要纸张文件,如:账簿,客户资料,合同书,借据,订单,汇单,配方,契约,债券股票,技术图纸等。

2.磁碟防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门存储单位重要的信息资如：磁盘、磁带、录音带、录像带及胶卷、缩微片、x光片、u盘、cd/vcd等。

【文件资料防火要求】

纸张文件温度超过180摄氏度会自燃，磁盘等磁介质文件超过52摄氏度会褪磁，从而带来灾难性的后果、我司生产的防火防磁文件柜的防火性能照严格的日本“jis”(s 1037-1989)工业标准，(2小时防火试验)通过“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”破坏性检测，在1000摄氏度高温燃烧柜身2个小时后，纸张防火抽屉内部温仅有109.2摄氏度，大大领先于世界上为数不多的几家同类企业，是中国目前唯一符合日本jis工业标准(120min)，且通过中国国家实验室认可机构权威测试，并已获得美国ul认证，防火性水平领先于世界上为数不多的几家同类企业，而价格仅为进口产品的1/4。产品问世后填补了国内技术和市场上的空白并获得了"实用新型"和"外观设计"两项国家专利，引起中央领导的高度重视。"sentinel" 2小时防火柜更是达到全球领先水平。产品推出以来已经在国内上千家单位得到应用，行业囊括政府机关、中外银行、保险公司、证券公司、it行业、化工企业、部队、卫生、制药行业、档案馆所、邮政电信、测绘部门、科研机构、大专院校、大型国内企业集团及各大外资企业。

二小时防火防磁文件安全柜(jis检测标准)：frd-ii-3x

frd-ii-30(三个纸张文件防火抽屉)

frd-ii-31(两个纸张抽屉，一个磁碟抽屉)

frd-ii-32(一个纸张抽屉，两个磁碟抽屉)

frd-ii-33(三个磁碟防火抽屉)

规格尺寸：(h)1231mm*(w)551*(d)824mm

包装尺寸：(h)1351mm*(w)560*(d)870mm

内部纸张抽屉尺寸：(h)290mm*(w)388*(d)636mm

内部磁碟抽屉尺寸：(h)150mm*(w)280*(d)520mm

净重：314kg/320kg/326kg/332kg

【产品特性】

(一)、锁具配置

- 1.防火钥匙锁：每节抽屉可配置防火钥匙锁，独立控制。最上面一节抽屉防火钥匙锁为标配。
- 2.联锁装置：出厂标配，启用联锁则除最上面一节抽屉需要防火钥匙锁外，其余抽屉可以由最上面一节抽屉控制。
- 3.自动扣锁：每次打开抽屉后只需轻轻推上，抽屉就会自动扣紧，保持密合状态。
- 4.密码锁：为进一步加强防盗功能，用户可以选配机械密码锁。我公司所采用密码锁均为进口产品，品质优异。

(二)、表面处理

采用静电喷粉工艺，使用高品质粉末，严格清洗磷化，确保每一台防火文件柜品质优良，高档美观。

【产品用途】

- 1.纸张防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门储存单位重要纸张文件，如：账簿、客户资料、合同书、借据、订单、汇单、配方、契约、债券股票、技术图纸等。
- 2.磁碟防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门存储单位重要的信息资料如：磁盘、磁带、录音带、录像带及胶卷、缩微片、x光片、u盘、cd/vcd等。

【文件资料防火要求】

纸张文件温度超过180摄氏度会自燃，磁盘等磁介质文件超过52摄氏度会褪磁，从而带来灾难性的后果！（外商独资）无锡瑞格安保科技公司生产的防火防磁文件柜的防火性能照严格的日本“jis”（s 1037-1989）工业标准，（2小时防火试验）通过“国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心”破坏性检测，在1000摄氏度高温燃烧柜身2个小时后，纸张防火抽屉内部温仅有109.2摄氏度，大大领先于世界上为数不多的几家同类企业，是中国目前唯一符合日本jis工业标准（120min），且通过中国国家实验室认可机构权威测试，并已获得美国ul认证，防火性水平领先于世界上为数不多的几家同类企业，而价格仅为进口产品的1/4。产品问世后填补了国内技术和市场上的空白并获得了“实用新型”和“外观设计”两项国家专利，引起中央领导的高度重视。“sentinel”2小时防火柜更是达到全球领先水平。产品推出以来已经在国内上千家单位得到应用，行业囊括政府机关、中外银行、保险公司、证券公司、it行业、化工企业、部队、卫生、制药行业、档案馆所、邮政电信、测绘部门、科研机构、大专院校、大型国内企业集团及各大外资企业。

一小时防火防磁文件安全柜（jis检测标准）：frd-4xfrd-40（四个纸张文件防火抽屉）frd-41（三个纸张抽屉，一个磁碟抽屉）frd-42（两个纸张抽屉，两个磁碟抽屉）frd-43（一个纸张抽屉，三个磁碟抽屉）frd-44（四个磁碟防火抽屉）规格尺寸：(h)1598mm*(w)551*(d)824mm
包装尺寸：(h)1718mm*(w)560*(d)870mm 内部纸张抽屉尺寸：(h)290mm*(w)388*(d)636mm
内部磁碟抽屉尺寸：(h)150mm*(w)280*(d)520mm 净重：418kg/424kg/430kg/436kg/442kg

【产品特性】

(一)、锁具配置

防火钥匙锁：每节抽屉可配置防火钥匙锁，独立控制。最上面一节抽屉防火钥匙锁为标配。

联锁装置：出厂标配，启用联锁则除最上面一节抽屉需要防火钥匙锁外，其余抽屉可以由最上面一节抽屉控制。

自动扣锁：每次打开抽屉后只需轻轻推上，抽屉就会自动扣紧，保持密合状态。

密码锁：为进一步加强防盗功能，用户可以选配机械密码锁。我公司所采用密码锁均为进口产品，品质优异。

（二）、表面处理

采用静电喷粉工艺，使用高品质粉末，严格清洗磷化，确保每一台防火文件柜品质优良，高档美观。【产品用途】1.纸张防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门储存单位重要纸张文件,如:账簿,客户资料,合同书,借据,订单,汇单,配方,契约,债券股票,技术图纸等。2.磁碟防火抽屉主要用于主管部门、财务室、档案室、设计室和销售部门存储单位重要的信息资料如：磁盘、磁带、录音带、录像带及胶卷、缩微片、x光片、u盘、cd/vcd等。【文件资料防火要求】纸张文件温度超过180摄氏度会自燃，磁盘等磁介质文件超过52摄氏度会褪磁，从而带来灾难性的后果、防火防磁文件柜按照严格的日本国家标准(jis)，顺利通过国家权威机构(国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心)检测并获得美国ul认证，各项指标均大幅度优于严格的jis标准，防磁性能通过"上海市计量测试技术研究院"最苛刻之破坏性测试，性能卓越，领先于世界上为数不多的几家同类企业，而价格仅为进口产品的1/4。产品推出以来已经在国内上千家单位得到应用，行业囊括政府机关、中外银行、保险公司、证券公司、it行业、化工企业、部队、卫生、制药行业、档案馆所、邮政电信、测绘部门、科研机构、大专院校、大型国内企业集团及各大外资企业。