

江夏区锦纶安全带整体动态载荷检测

产品名称	江夏区锦纶安全带整体动态载荷检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

安全带是电工作业时防止坠落的安全用具。有高空作业用安全带、架子工用安全带、电工用安全带，按安全带结构分三点式安全带五点式安全带，五点式安全全又被称作全身安全带。目前常用的为双背式安全带。过去安全带用皮革、帆布或化纤材料制成，按国家标准现已生产了锦纶安全带。

二、安全带特点

安全带的特点锦纶织带具有良好的延展性、耐磨、耐老化、潮湿、防霉蛀等优点。五点式安全带，有背带和跨带,在发生坠落时将冲击力分散在双臂，双跨和腰部，使作用在腰部的冲击力降低到最小。

三、安全带的保管和使用

使用和保管 安全带国家标准对安全带的使用和保管作了严格要求：

- （1）安全带应高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3m以上长绳应加缓冲器，自锁钩所用的吊绳则例外。
- （2）缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。
- （3）不准将绳打结使用。也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上使用。
- （4）安全带上的各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。
- （5）安全带使用两年后，按批量购入情况，抽验一次。围杆带做静负荷试验，以2 206N拉力拉伸5mm，如无破断方可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量做自由坠落试验，若不破断，该批安全带可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳后才能继续使用。