

## PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀

产品名称	PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:310S不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180  
硬密封 1100 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10NR手动高温闸阀、2520不锈钢手动刀形闸阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135  
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292  
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042  
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200  
20-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024  
-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801  
325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1  
622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034  
029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588  
516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-  
M30530410600154840770720145020-M36600550