

KVVRP7*1.5 天联牌控制电缆 国家标准屏蔽电缆

产品名称	KVVRP7*1.5 天联牌控制电缆 国家标准屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联屏蔽电缆 ZR-DJ 型号规格:控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVVRP7*1.5 天联牌控制电缆 国标屏蔽电缆

控制电缆:GB9330-88

适用范围;本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路。

使用特性:1、导体长期允许工作温度为70 。

2、敷设时环境温度 0 。

3、弯曲半径:

全塑市内通信电缆:三类通信电缆-5对,10对,20对;通信电缆-HYA电缆|

|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53

钢塑复合带铠装通信电缆;HYA|地面通信电缆|地面通信线缆HYA高传输频率分别为30MHz与100MHz。

HYA53 5x2x0.4 HYA53 5x2x0.5 HYA53 10x2x0.4 HYA53 10x2x0.5 HYA53 20x2x0.4 HYA53 20x2x0.5 HYA53

30x2x0.4 HYA53 30x2x0.5 HYA53 50x2x0.4 HYA53 50x2x0.5 HYA53

100x2x0.4...加强型通信双绞线|8子型电缆|自承式电话线HYVC HYATC HYAC HYVC

HYV20x2x0.4 HSYV20x2x0.4 HYV20x2x0.5HSYV500x2x0.4 HYV500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4 HSYV200x2x0.4

HYAV200x2x0.5HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5 HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4 HSYV200x2x0.4
HYAV200x2x0.5 HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV3 300x2x0.4 HSYV300x2x0.4 HYV3 300x2x0.5 HSYV300x2x0.4 HYV3 500x2x0.4 HSYV500x2x0.4
HYV3 500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

1.控制电缆性能特点;直流电阻:20 Ω ,0.4mm铜线,小于等于148 Ω /km , 0.5mm铜线,小于等于95 Ω /km。

2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地，控制电缆大于10000M Ω .km,HYAT电缆大于3000M Ω .km。

4.工作电容:平均值 52 \pm 2nF/km

5.远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。