

# 矿用通信电缆MHYSV-矿用通信电缆

产品名称	矿用通信电缆MHYSV-矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联护套通信电缆 型号规格:通信电缆MHYSV 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用通信电缆MHYSV MHYS32执行标准；MT818.14-1999

二. 电缆型号及名称：

MHYSV—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆；

MHYS32—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆

三. 矿用

产品用途：

MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷。

四. 产品主要性能指标，在20℃时符合下表要求：

型号	规格	导体结构	导体直流电阻	固有衰减	绝缘电阻	工作电容
		根数/单根导体直径mm	( Ω/Km )	( dB/Km )	( M Ω/Km )	( uF/Km )

MHYSV	5 × 2	1/0.8	38	1.10	3000	0.06	20 × 2
							30 × 2
							50 × 2
							36.7
							0.95
	30 × 2						
	80 × 2						
	100 × 2						

SYV-50-9视频线SYV-50-9 射频电缆SYV-75-9

产品名称:视频线产品执行标准:GB/T 14864产品用途:音视频系统(如家庭影院系统)的连接,传输音视频信号,又称“AV线”。产品其它规格型号:SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

铠装同轴电缆SYV50-22, 铠装视频线SYV75-22【地埋】

SYV同轴电缆50、75 系列:

型号规格	内导体根数*直径	绝缘外径mm	编织角度不大于	护套外径	缆芯介电强度KV	特性阻抗	衰减常数20		绝缘电阻M/km	1/0.68	2.2 ± 0.1	4.0 ± 0.2	3.0	
							频率MHz	衰减dB/m不大于						
SYV50-2	7/0.16	1.5 ± 0.1	45°	2.8 ± 0.2	2.0	50	200	0.45	5000	1/0.68	2.2 ± 0.1	4.0 ± 0.2	3.0	
SYV50-3	7/0.32	2.95 ± 0.13		5.0 ± 0.2	4.0		0.24	1/0.9						0.22
SYV50-5	1/1.4	4.8 ± 0.2		7.2 ± 0.3	6.5		0.15							

五. 矿用通信电缆MHYSV结构符合表1~表3的要求:

执行标准:JB8734-1998

芯数 × 标称截面 mm <sup>2</sup>	导体中单线直径 mm	绝缘厚度	平均外径上限	20 时导体电阻大值 /km		70 时绝缘电阻小值 M · km
				铜芯	镀锡铜芯	
2 × 0.5	0.16	0.8	6.0	39.0	40.1	0.016
2 × 0.75	6.2	26.0	26.7	0.014		
2 × 1.0	0.20	6.1	19.5	20.0	0.010	
2 × 1.5	0.25	6.6	13.3	13.7	0.009	
2 × 2.5	8.4	7.98	8.21			

表1

mm