

襄垣县30米高杆灯厂家(本周热搜:2022已更新)

产品名称	襄垣县30米高杆灯厂家(本周热搜:2022已更新)
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	品牌：:楷举照明 型号：:kj-1004 产地：:河北石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

襄垣县30米高杆灯厂家(本周热搜:2022已更新)

客户在选择LED路灯作为城市照明的主要设施，能够避免能源过度浪费。路灯一经投入使用就需要经受各种自然现象的考验，其中对其影响比较大的就是大风。如果因为风刮而出现倒杆的情况，那么对行人的通行安全造成了严重的威胁。为此路灯的设计过程中就应该充分从灯杆，灯具，基础三方面进行考虑。城市照明管理的当务之急是在于提高路灯的使用效率以提高它的抗风性能。而非一味的追求亮度。对城市带来光害的问题。应该更加的注重照明的节能性。

杆灯杆高度按道路宽度和使用情况选择，壁厚要达到3.5mm以上，内外热镀锌，镀锌层厚度为35 μ m以上，法兰厚度在18mm以上，且法兰与灯杆之间要焊接加强筋，以保证灯杆底部强度。过去因为灯杆镀锌不合格，且没有加焊加强筋，而导致灯杆底部锈蚀严重，被风吹断灯杆的现象时有发生。因此，灯杆壁厚，镀锌厚度和是否加焊加强筋是灯杆合格与否的重要标志，否则不能使用。

具灯具作为路灯的重要组成部分，灯具的质量和开启方式很重要，其材质为铝铸造合金，厚度要达到要求，不允许灯体有裂纹，孔洞，各个部件连接处要有良好的接触点，卡扣部位是重中之重，以往的灯具正因为卡扣设计不合理，导致每次大风过后都有大批灯具损坏，因此，要在灯具上采用弹簧卡扣，好安装两个，灯具的开启采用上部直开，且恒流源等重要部件固定在灯体上，防止灯罩损坏后，部件脱落造成安全事故。基础做为一项隐蔽工程，对路灯整体的防风及安全使用也是十分重要的。

首先，要选择C20混凝土进行浇筑，地脚螺栓的选择根据灯杆的高度而定。8m灯杆要选择 20螺栓，长度为1100mm，基础深度1200mm，10m灯杆要选择 22螺栓，长度为1200mm，基础深度1300mm，12m灯杆要选择 22螺栓，长度为1300mm，基础深度1400mm，基础下部要大于上部尺寸，有利于基础的稳定性，增强抗风能力。

路灯作为道路照明的基础设施，多设置于有车辆和行人经过的路段，所以应充分考虑到它的防风性能，按照上述三点对其进行设计，才能做到真正的安全可靠，这样子才能够为人们提供更加安全的出行环境。LED路灯的驱动电源本身的寿命及输出电流，电压的稳定性对产品整体的使用寿命和质量有着比较大

的影响，是整个路灯产品的核心部分。那么LED驱动电源的特点是怎样的呢。

高可靠性路灯的驱动电源，装在高空，维修不方便，维修的花费也大，因此要可靠。LED路灯是节能产品，驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高，它的耗损功率小，在灯具内发热量就小，也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。高功率因素功率因素是电网对负载的要求。