

FLS一体式流量变送器 M9.02.02密封材质FPM

产品名称	FLS一体式流量变送器 M9.02.02密封材质FPM
公司名称	福州冠信自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FIP 型号:M9.02.02 产地:意大利
公司地址	福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场25层15室
联系电话	18650358080 18960974015

产品详情

FLS一体式流量变送器 M9.02.02 密封材质FPM

主要特性

用户友好界面/可通过显示器进行校准、编译等多种工作

4-20mA，可通过USB设置的频率或体积测定

型脉冲输出

SSR可以由PC设置为警报

电气

电源电压：12 - 24VDC \pm 10% (稳压)

FLS霍耳效应流量传感器功率：

- 5 VDC @ < 20 mA

- 短路防护

1 x 电流输出：

- 4-20mA，绝缘，完全可调、可逆

- 上限环路阻抗：800 (24VDC) -

250 (12VDC)

2 x 固态继电器输出：

订购数据

(下表为常用配置传感器代码，如需其他材质、防护等级等配置的传感器，请咨询相关技术人员)

产品代码 本体长度适合管道口径范围 本体材质 密封材质防护等级 电源接线 输出 重量(克)

M9.02.01 68.5 DN15-DN100 CPVC EPDM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1 550

M9.02.02 68.5 DN15-DN100 CPVC FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1 550

M9.02.03 98.5 DN110-DN300 CPVC EPDM IP65 3/4线制

M9.02.10 68.5 DN15-DN100 316SS FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1 600

M9.02.12 98.5 DN110-DN300 316SS FPM IP65 3/4线制

4-20mA × 1SSR × 2Relay × 1 600

M9.02.04 98.5 DN110-DN300 CPVC FPM IP65 3/4线制

M9.02.06 68.5 DN15-DN100 PVDF FPM IP65 3/4线制

