

广州柔性防水套管生产厂家

产品名称	广州柔性防水套管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 刚性防水套管是供水管道企业的一种重要产品，因其采用耐磨全金属材料而又别与柔性。它的坚韧性也决定了它大多数用在环境比较多变的地方，所以产品不仅质量要过关，安装技术同样要过关。只有两者统一和谐，才能在生产生活中稳定的发挥重要作用。

刚性防水套管是一种较为简单的穿墙防水套管，制作过程和方法比较简单，一般都是按照02S404-防水套管图集设计生产的。刚性防水套管是钢管外加翼环，装于混凝土墙内，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水。

刚性防水套管的标准长度为200mm，是用钢材制成钢板，再把钢板制成钢管，根据防水套管的实际长度切割固定你的长度，然后加上一片法兰片，按照02S404防水套管图集的要求焊接而成。

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

刚性防水套管口径选择:1、穿楼板和内墙的给排水管，做刚性防水套管或铁皮套管大两号。比如DN100的管子套管为DN150；其中厨房和卫生间排水管穿楼板是不做套管的。2、

管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙)

或塑料套管时，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20mm；3、刚性防水套管安

装在卫生间及厨房内的套管其顶部应高出装饰地面50mm，且套管底部应与楼板底面相平

；4、安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平，穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃

密实材料和防水油膏填实且端面光滑。5、刚性防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材

料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。