

GE反渗透膜专用絮凝剂阻垢剂Argo 雅歌 MPT150

产品名称	GE反渗透膜专用絮凝剂阻垢剂Argo 雅歌 MPT150
公司名称	惠州大亚湾国丰工贸有限公司
价格	1780.00/千克
规格参数	目数:100 型号:MPT150 品牌:GE
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 大亚湾西区国丰大厦
联系电话	86 0752 5102568

产品详情

目数	100	型号	MPT150
品牌	GE	外观	清澈的琥珀色液体
有效物质含量	28 (%)	含量	30 (%)
包装规格	25KG/桶	PH值使用范围	PH(2%) : 6.0 ± 1.0

ge的反渗透药剂品牌——argo，是全球最知名的反渗透专用药剂品牌之一。在水处理业界，尤其是膜处理行业有相当高的知名度。其产品系列齐全，针对性强，一直以来，为众多的水处理系统提供着良好的产品品质和技术支持。

以下是阻垢剂mpt150的产品说明：

mpt150絮凝剂是专为多介质过滤器显著改善胶体的去除率而设计，mpt150简洁地说是高分子有机凝结剂，可以直接在多介质过滤器前加入。

产品特点

1.饮用水用合格认证(ansi/nsf60认证)标准
2.适合与mdc754/mdc702/mdc220/mdc150阻垢剂兼容
3.适合所有复合膜的使用
4.最适合的用量应由水样的测试决定
5.通过过滤器会增加压差
6.将过滤器反洗的水耗降至最小
7.液状产品，使用简便

8.阳离子絮凝剂

9.最适合的药剂用量应有水样的测试决定，典型的加药量范围为2-10ppm

mpt150可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞

产品特性

外观：清澈的琥珀色液体密度： 1.1 ± 0.05

ph(2%)： 6.0 ± 1.0 冰点： -3°c 最低储藏温度： 0°c 粘度： $103.6\text{cp}(25^{\circ}\text{c})$

使用

mpt150必须在多介质过滤器前加入。

注意事项

特别注意性质相反的阻垢剂/分散剂和絮凝剂会引起凝结反应，导致膜的严重污染。mpt150适合与mdc754/mdc702/mdc220阻垢剂配合使用，这款絮凝剂是为了与mdc

754/mdc702/mdc220相互联合使用而设计。

用量

典型的加药量范围是0.2-2.5ppm，最合适的用量根据进多介质过滤器前的水质状况而定。常规的药剂稀释浓度是1-2%。

重要说明

超过或少于适定的加药量会减少过滤效果，如需要，可以联系我们的技术服务工程师提供专业帮助。

包装

产品包装形式为25kg/塑桶。