

供应防腐漆系列 环氧砂浆地坪漆

产品名称	供应防腐漆系列 环氧砂浆地坪漆
公司名称	惠州大亚湾国丰工贸有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:阿斯顿牌系列漆
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 大亚湾西区国丰大厦
联系电话	86 0752 5102568

产品详情

类别	环氧砂浆地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	阿斯顿牌系列漆	颜色	灰、白、黑、粉、浅、棕色等
单件净重	2500 (g)	保质期	12 (个月)

环氧砂浆地坪漆主要成分为环氧树脂和固化剂，具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易，广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超市

环氧砂浆地坪漆的选择 环氧地坪到底选择何种？专家表示，各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业

环氧砂浆地坪漆优点

专家表示，溶剂型环氧砂浆地坪漆具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。无溶剂环氧砂浆地坪涂料具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率极低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

施工地面要求

1. 水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。
2. 要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求a、优质水泥。 b、新倒水泥砂浆层要充分保养
3. 水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
4. 要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；
5. 表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.
6. 地坪表面的pH值应在6.0~8.0
7. 地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

环氧砂浆地坪漆的选择 环氧地坪到底选择何种？专家表示，各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。