

# 电磁流量计、流量计 金田

产品名称	电磁流量计、流量计 金田
公司名称	江门市金田环保设备有限公司
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:金田 型号:KKF82E 类型:电磁流量计
公司地址	江门市白石大道25号105
联系电话	86-07508233478 13750373313

## 产品详情

品牌	金田	型号	KKF82E
类型	电磁流量计	测量范围	0.0848-3.39 ( m3/h )
精度等级	0.5级、0.2级	公称口径	DN10 ( mm )
适用介质	导电液体	工作压力	1.0、1.6、2.5 ( MPa )
工作温度	氯丁橡胶 80 ，聚四氟 乙烯 120 ，高温型乙烯 180 ( )		

## 产品特点

流量的测量结果不受流体的密度、粘度、温度、压力、流速分布等物理参数无关

全数字量的处理，测量稳定性好，测量可靠，精度高，流量测量范围可达150：1

可选择中/英文操作界面，使用方便，操作简单

宽电源范围模式，ac：85v～265v;dc:18v～38v,及适合国内使用，也适合出口国外

防雷电保护设计电路，高效抗干扰电路，通过国家emc电磁兼容测试适合于各种恶劣环境及野外安装使用

停电记录功能，可记录16次掉电时的数据集时间

3.125hz、6.25hz、12.5hz、25hz等多种频率可选择的励磁方式

带有累计量预置功能，满足油田等客户要设置“底数”的要求

具有rs485、rs232、hart和modbus等数字通讯信号输出

具有自诊断功能

逐台校验后出厂

主要技术参数如下表所示：

公称通径dn ( mm )	10 , 15 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 65 , 80 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300.....2000
公称压力 ( mpa )	1.0,1.6,2.5,4.0,6.3,10,16,25,32, ( 特殊压力订制 )
结构形式	一体型 ( ip65 ) , 分体型 ( ip65 , ip68 )
衬里材料	氯丁橡胶 ( dn65 ) , 聚四氟乙烯 ( 25 ) , f46 ( dn8、 dn10、 dn15、 dn20 )
电极材料	316l , 哈氏合金 , 钛 , 钽 , 铂金 , 碳化钨
外壳和法兰材质	碳钢 ( 标准 ) , 不锈钢 ( 非标订制 ) , 不锈钢 ( 高压电磁、插入式电磁 )
电导率范围	5 $\mu$ s/cm
流体温度	氯丁橡胶 80 , 聚四氟乙烯 120 , 高温型乙烯 180
电极形式	标准 , 刮刀 , 可拆式
电极数量	2 ( 标准 ) , 3 ~ 6个 ( 特殊 )
流速范围	0.3 ~ 15m/s
流体方向	正、反向、净流量
精度等级	0.25级 , 0.5级 , 1.5级 ( 插入式 )
重复性	$\pm$ 1.5%
量程比	100 : 1
输出信号	4 ~ 20ma , 频率输出0 ~ 10khz , 脉冲当量 , rs232/485通讯协议 , hart , modbus
报警(常开)	空管、励磁、流量上下限
防爆标志	不防爆 , 隔爆 ( mdllbt4 )
工作环境	温度 : -25 ~ 60 ; 湿度 : 5% ~ 90%
工作电源	85 ~ 265vac或者18 ~ 36vdc , 功率 < 8w