

益阳实验室污水处理设备

产品名称	益阳实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	副词:实验室废液处理装置 适用于:医院实验室、疾控中心、PCR实验室、海关实验室、学校实验室 适用于:综合实验室、酸碱实验室、检验检疫实验室、检测实验室、畜牧实验室
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

益阳实验室污水处理设备不能一直使用不去对其，否则长时间的运行，会加速其损坏程度，所以在使用实验室污水处理设备时，一定要仔细阅读说明，并定期对设备进行。那么实验室污水处理设备要如何呢？

- 1、在启动实验室污水处理设备时，应该检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。启动水泵时要检查水泵管路是否有渗漏，堵塞的情况。如果发现问题要及时进行处理，以免影响我们的正常使用。HRT为30h和36h时反应器的COD去除率相近，考虑实际应用时的经济因素，选取HRT=24~30h较佳。脉冲强度(单次进水时间)取5mi次、10mi次、15mi次、20mi次、25mi次和30mi次时(脉冲取24次/天，HRT为24h)脉冲进水反应器的COD、TN的平均去除率如图5所示。
- 2、由益阳实验室污水处理设备厂家得知，本设备水泵采用抗堵塞潜污泵，水泵的控制由污水池中的液位浮球来完成，当液位由低到高到达工作水位时就能启动工作泵，如液位继续上升到警戒水位时，可以关掉工作泵。两台水泵之间的切换时间由时间继电器来控制，初始设定为每四个小时切换一次。
- 3、在启动实验室污水处理设备的风机时应该检查它的方向是否正确，切忌反转。益阳实验室污水处理设备本实用新型采用特定的微孔膜孔径与菌胶团颗粒粒径的比例关系($d_1 < d_2 < 2d_1$)，当采用这样的比例关系时，是能够兼顾菌胶团的流失量与保证微孔膜不被堵塞的参数，当二者的比例关系超出这一范围时，则会出现菌胶团大量流失，或微孔膜在使用中会被快速堵塞的问题。这也是后续实际工程中要引起注意的：为了更好地控制SND R单元的温度，稳妥的是采用热交换器，将ATAD出泥温度到37℃以后再进入SND R；而在北方温度相对较低，空气湿度也较低的，在经过严密的热平衡计算后可以选择冷凝风扇的散热。