

# WDE-640水性木地板胶

产品名称	WDE-640水性木地板胶
公司名称	汕头市嘉得富合成化工厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WDE-640 粘合材料类型:木材类 品牌:金港
公司地址	汕头市珠池汕充公路中段
联系电话	88817241 13509888953

## 产品详情

型号	WDE-640	粘合材料类型	木材类
品牌	金港	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
有效物质	40 ( % )	工作温度	25 ( )
保质期	6 ( 个月 )	执行标准	企业标准

### 木地板专用胶

本产品系乳化高分子聚合物，由乙酸乙烯酯及丙烯酸酯等多元共聚合成，外观为乳白色均匀乳状液。

### 产品技术指标：

型号 ( pc- )	wde-640
外观	乳白色
ph值	5.5-7
固含量	40 ± 2%
残存单体%	0.3
平均粒径um	0.1
最低成膜温度	5-8
干燥	快

### 产品特性

本乳液系水溶性粘合剂，具有无毒、无害、不燃、环保、安全可靠、耐水抗弱碱，对水泥地坪与木地板粘结牢固，抗伸缩性强，广泛应用于宾馆、酒店、别墅、住宅的各种实木地板拼接铺设使用。

## 施工条件与方法

被涂的水泥地坪表面应平整坚实，干燥、干净、无油污，用本胶涂刮于水泥地面上(属混凝土砂浆地板)，然后铺上木地板，一般10-20天后打磨抛光。

## 包装规格与贮存条件

塑料桶内衬胶袋，规格为：50kg、100kg，产品应贮存在密闭容器内，正常贮存温度在5-30℃，有效贮存期自包装之日起为半年。