

VAB-A6镀铝转移复合胶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | VAB-A6镀铝转移复合胶 |
| 公司名称 | 汕头市嘉得富合成化工厂有限公司 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | 型号:VAB-A6 品牌:金港 粘合材料类型:纸张类 |
| 公司地址 | 汕头市珠池汕充公路中段 |
| 联系电话 | 88817241 13509888953 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------|------|--------------|
| 型号 | VAB-A6 | 品牌 | 金港 |
| 粘合材料类型 | 纸张类 | 有效物质 | 55 ± 2 (%) |
| 保质期 | 6 (个月) | 执行标准 | 企业标准 |

镀铝膜复合转移胶

本产品系由高分子树脂多元共聚，经偶联剂、调节剂等进行反应制得外观呈乳白色或略带微黄的乳状液。

产品技术指标：

| | |
|------------|-------------|
| 型号 (pc-) | vab-a6 |
| 外观 | 乳白色 |
| ph值 | 5-6 |
| 粘度漏斗式涂4杯 | 35 " -150 " |
| 固含量 | 55 ± 2% |
| 残存单体% | 0.1 |
| 平均粒径um | 0.05 |
| 最低成膜温度 | 8 |
| 外观干燥形态 | 透明有弹性 |
| 干燥 | 一般 |

产品特性

本乳液系水溶性粘合剂，具有多种粘度范围，适应性强，作业性好，具有无臭、无毒、无公害、不燃、环保、安全可靠、清机水洗方便、常温固化快、成膜性好、可挠性强、粘合牢度好，适应於各样镀铝膜卡板纸的转移复合。根据机械性能的不同，调节到相适应的转速及温度，才能达到涂布复合最佳效果。

包装规格与贮存条件

塑料桶内衬胶袋，规格为：50kg、100kg、200kg，产品应贮存在密闭容器内，正常贮存温度在5-30℃，有效贮存期自包装之日起为半年。