

238水性墙体封闭底漆 乳白色

产品名称	238水性墙体封闭底漆 乳白色
公司名称	汕头市嘉得富合成化工厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	外观:乳白色 品牌:金港 表干时间:1 (小时)
公司地址	汕头市珠池汕充公路中段
联系电话	88817241 13509888953

产品详情

外观	乳白色	品牌	金港
表干时间	1 (小时)	耐洗擦性	500 (次)
施工性	易	耐水性	8
干燥时间	2 (h)	每公斤涂刷面积(两遍)	25 (m ²)
产地	汕头	成膜物性质	有机
储存期	6	漆膜颜色	透明
稀释剂	水溶性	液态类型	水乳型

水性墙体封闭底漆

本产品系丙烯酸酯多元共聚乳液，不添加任何助剂而快速成膜。外观为乳白色或半透明蓝白色水乳液，是家居首选的绿色底漆。

产品技术指标：

型号 (pc-)	whq-238
外观	半透明蓝白色
ph值	5.5-7
固含量	40 ± 2%
最低成膜温度	15

产品特性及应用范围

本产品系环保型水性漆，voc残存极低、气味微、无毒、不燃、干燥快、施工方便，成膜透明、坚韧光亮、耐水性优，能有效抑制墙体泛盐、盐析的产生。提高室内墙纸墙布装饰（替代传统的油基封闭底漆）和内外墙乳胶漆的使用寿命。广泛应用于宾馆、住宅、办公楼、剧院、学校、娱乐场所、厂房、高层建筑等内外墙体作封闭底漆使用。

施工条件与方法：

被涂墙体表面必须平整、坚实、干净、无油污、含水率低。当室内外气温低于产品低于成膜温度时和相对湿度大于85%的环境下请勿施工，以免影响质量。施工时可采用辊涂、刷涂、喷涂。本底漆可用清水调稀，加入量0~10%(尽量使用原液)或视现场施工操作而定。工具使用后即用清水清洗。

包装规格与贮存条件

塑料桶内衬胶袋，规格为：10 kg、15kg、25kg、50kg，产品应贮存在密闭容器内，正常贮存温度在5-30，有效贮存期自包装之日起为半年。