

地下防水接缝用聚硫密封胶 六安双组份聚硫密封胶 众拓路桥

产品名称	地下防水接缝用聚硫密封胶 六安双组份聚硫密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。3、对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A、B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A：B=100：10～100：14（比），将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例。

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

非下垂双组份聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

界面用电吹风将表面水份吹干。涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。2、对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边10mm处贴上20～30mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

总之双组份聚硫密封胶适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如、洞涵）、水库、蓄水池等构筑物的防水密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封，特别适用于水厂净配水池接缝、滤池滤板间密封、大型污水处理厂的污水池伸缩缝密封等各种贮液构筑物变形缝的防水密封。

双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体,所以通常也被称为双组份聚硫密封膏,双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为主要基料,添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶,对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水。