

双组份聚硫嵌缝密封胶 株洲双组份聚硫密封胶 生产定制 众拓路桥

产品名称	双组份聚硫嵌缝密封胶 株洲双组份聚硫密封胶 生产定制 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、建筑业：大型建筑屋顶的密封，地下室伸缩缝2、水利工程：工程，西江引水工程3、道路：济南，北京。4、污水处理厂：据不完全统计90%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组份聚硫密封胶密封的。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。施工1、将施工处残留的垃圾杂物清理干净；2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。3、填充背衬材料；4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。

夏天施工时，温度较高，双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些，冬天施工时，温度较低，凝固的就稍微慢一些，在北方双组份聚硫建筑密封胶的寿命可达140年，在南方可达98年。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。

混合时应fangzhi气泡混入，涂胶时应防止气泡混入、压实、填平密封处。每纸箱包装为5组，25公斤/箱。客户可根据使用量来酌量订购。双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均广泛应用。

聚氨酯密封胶产品特性1.弹性好，具有优良的复原性，中等强度，可用于动态接缝;2.单组份、湿固化，立面施工不流淌;3.良好的填缝性能;对基材无腐蚀、无渗透污染;4.耐磨性能好、粘接性能好，与玻璃、铝板等多种材料粘接性好;5.低挥发性气味、优良的抗老化性能。

