

# 填缝双组份聚硫密封胶 大兴安岭聚硫组分密封膏 防水效果好 众拓路桥

产品名称	填缝双组份聚硫密封胶 大兴安岭聚硫组分密封膏 防水效果好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

三、把箱内1桶白色密封胶A组份对1袋黑色B组份的比例对好，充分搅拌均匀。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=10:1四、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用10cm宽腻子刀把胶刮平。

5.5注胶工艺1、将枪嘴待密封的变形缝内，按设计深度均匀密度的将密封胶注入变形缝内，然后用带弧度的专用工具进行刮压，后的缝面呈月牙形，固化后的胶体表面应光滑平整无气泡，胶部应保持密实无断头，并保持黏结牢固，无脱胶断裂、渗水现象。

2、两次涂胶施工时间间隔可能超过8小时时，要采用干式连接。干式连接胶体接头处理：前次涂胶结束时应留下斜型毛面搭接面。再次涂胶时先用手或在原胶体接头斜面上涂胶一层，然后再进行本次涂胶施工。

聚氨酯密封膏施工1、基层处理：用钢丝刷、棉纱等工具清理基层的浮浆皮、尘土等，若有油污需用擦洗干净，嵌填前保持基层表面干燥、洁净。4、为了更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。聚氨酯密封膏施工注意事项1、适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。

非下垂双组份聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、tianran石材等都有的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的非下垂双组份聚硫密封胶(膏)，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

必须保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。3、填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封胶配套使用

。4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，要将底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜（底涂料另配）。

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。