

康信200X先导式减压阀

产品名称	康信200X先导式减压阀
公司名称	康信阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:康信 型号:200X 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67323833 15869484990

产品详情

200X减压阀

产品型号：200X

公称通径：DN20~DN400

公称压力：1.0 Mpa、1.6 Mpa、2.5 Mpa、4.0Mpa

适用介质：水、油品

适用温度：0~80

连接形式：法兰

材质：铸铁，铸钢，球磨铸铁，不锈钢

先导式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围，保护其后的生活生产器具，本类阀门在管道中一般应当水平安装。

200X减压阀产品简介

200X减压阀，是一种利用介质自身压力能量来调节与控制的智能型阀门。200X减压阀用于生活给水，消防给水及其他工业给水系统，通过调节减压导阀，即可调节主阀的出口压力，出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化，安全可靠地将出口压力维持在设定值，并可根据需要调节设定值以达到减压目的，该阀减压精确，性能稳定，安装方便，使用寿命长。

200X减压阀工作原理

水力控制阀就是水压控制阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、球阀、针阀和压力表等组成。根据使用目的，功能及场所的不同可以演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀、压差旁通阀、紧急关闭阀、液力自动阀等。

200X减压阀结构特点

当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，出口压力通过导阀作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时，导阀关闭。控制室停止排水。此时主阀压力控制室内，压力升高并关闭主阀、出口压力不在升高。

当阀门进口压力降到导阀弹簧设定的压力时，导阀开启，控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大与针阀的进水量，主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下，控制室进水、排水相同，主阀开度不变，出口压力稳定，调节导阀弹簧即可设定出口压力。

200X减压阀产品主要零部件

型号	材质名称			
	阀体，阀盖	弹簧，阀杆	密封面	膜片
200X	灰铸铁，球磨铸铁，铸钢	不锈钢	丁晴橡胶铜合金	尼龙强化丁晴橡胶

200X减压阀产品技术参数

公称压力Mpa	壳体实验压力Mpa	密封实验压力Mpa	适用介质	适用温度
1.0	1.5	1.1	水	0~80
1.6	2.4	1.76		
2.5	3.75	2.75		

200X减压阀产品连接尺寸

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
L	150	160	180	200	210	245	265	290	330	355	505	555	610	650
H1	179	210	215	245	305	365	415	510	560	658	696			
H2	212	265	310	350	460	520	570	840	890	1030	1090			

康信阀门有限公司地处全国的泵之乡——浙江省永嘉县瓯北镇，是一家集科研、制造、销售于一体的水力控制阀、固定锥形阀十字过滤器(拉杆伸缩十字滤管)、LHS94X电动调压调流阀、NRVG无磨损静音止回阀、活塞式膜片管阀、多功能活塞式水力控制阀，防污隔断阀,多功能水力控制阀,自动式流量控制阀,多功能水泵控制阀,排泥阀,减压阀,比例式减压阀,稳压减压阀,过滤活塞式控制阀、过滤活塞式可调减压流量控制阀、过滤活塞式预防水击泄放阀、闸阀、平衡阀、排气阀，给排水、暖通、供热、消防等控制阀系列的厂家。 本公司始终致力于新产品的开发和研制，始终坚持以精良的工艺装备，外观与内在并重的质量观，用户至上的服务意识，确保用户的产品应用取得*好的经济效益。公司生产的给排水控制阀门系列包括；水力控制阀、止回阀、稳定减压阀、弹性座封闸阀、蝶阀、过滤器等。产品符合国家和城建行业标准，具有设计*颖、结构*进、质量稳定等特点，是高层建筑给排水、暖通、消防系统、环保等工程配套的*选产品。 康信阀门已通过ISO9001质量管理体系认证，18001职业健康安全管理体认证和14001环境管理体系认证，研发的新产品正在申报国家专利，是浙江省科技型中小企业培育对象。康信阀门一贯奉行：“诚信为本、客户至上、精益求精、”的宗旨。为用户提供高质

量的阀门产品及完善的售后服务，愿与各界朋友真诚合作、携手发展、共创。