

# 桥梁隧道用双组份聚硫密封胶 昭通市聚硫建筑密封胶 众拓路桥

产品名称	桥梁隧道用双组份聚硫密封胶 昭通市聚硫建筑密封胶 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

使用寿命长，具有卓月的防渗漏粘接密封性能。二、聚硫建筑密封膏使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。三、聚硫建筑密封膏在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

3、在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面，在验收合格后方可进行下一步施工。聚氨酯密封胶施工办法：任何fangshui工程要达到优良的fangshui密封效果，部是由优良的材料，台理的设计和正确的施工三大因素决定的。

双组份聚氨酯密封胶分类聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。

我厂生产的双组份聚硫密封胶具有以下优点，颜色改为单独包装盒，解决市场上调和好后的成品均为单一黑色；可通过不放或少放黑颜色来实现施工方有特殊要求的白色或灰色膏体；由于我公司调改的配方，实现了成品表干时间快、整体固化时间快并且粘结力强的特点，为施工方赶工程进度争取时间和。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标1、外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物2、固含量：%1003、密度：1.6(g/cm<sup>3</sup>)4、混合比例A:B=100:10~100:14(体积比)5、紫外线照雾性：无双组份聚硫密封胶的具体施工：1、被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。双组份聚硫密封膏A:B=10:1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、无、无污染、防腐、粘接力强、弹性、密封性好

、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。

目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能双组份聚硫密封胶产品的施工：1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。