

嵌缝防渗漏双组份聚硫密封胶 枣庄市聚硫密封胶 大型水利工程 众拓路桥

产品名称	嵌缝防渗漏双组份聚硫密封胶 枣庄市聚硫密封胶 大型水利工程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

8、施工的检查:密封胶施工完毕后应对接缝进行检查,如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封胶表干时间为24时,但7天后可达到80%强度,因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前,要注意保护,防止雨水侵入而性能,闭水试验一定要在施工7天后才能进行。

在混合时密封胶应防止气泡混入,涂膏时应防止气泡产生或混入、要压实、填平密封处。双组份聚硫密封胶使用说明一、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、施工前将包装箱内塑料瓶装底涂液涂在施胶处,把缝隙的两边10mm处贴40mm宽的防护胶带,以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

现在季节已经变冷,我公司生产的双组份聚硫密封胶的配法已经改变成冬季专用型,的保证工程施工。再就是用B组分固化剂的用量来调节固化时间,两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多,固化时间就越短。

产品的应用范围1、金属或混凝土幕墙接缝,及其它建筑结构缝隙的防水密封。2、公路路面,飞机跑道等伸缩缝的密封。3、地下工程洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。4、建筑裂缝的修补恢复,防水、防渗等密封功能。

自流平双组份聚硫密封胶(膏)性能1、此类自流平双组份聚硫密封胶(膏)具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学性能以及耐热和耐大气老化性能。2、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。3、对大部分材料都有良好的粘附性。

根据毒性分级属级。7、气密性好:聚硫密封胶不但有良好的弹性,而且它的气密性在弹性密封胶中也是最好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成

的常温硫化双组份密封胶，它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。

四、把箱内1桶白色聚硫胶与1袋黑色固化剂充分搅拌均匀，直到无色差为止。A:B=100:8-12，用前应先做小试。五、把搅拌好的聚硫建筑密封膏用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 250px宽腻子刀把胶刮平。