

自流平双组份聚硫密封胶 淮南市双组份嵌缝胶河道护坡水渠用 众拓路桥

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 自流平双组份聚硫密封胶 淮南市双组份嵌缝胶河道护坡水渠用 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 7.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

因此使用率产品必须严格认真按本施工指南进行施工。3、施胶嵌缝：将聚氨酯密封胶A组份和B组份严格按照规定比例称量，将两组份混合搅拌5分钟。搅拌好的料必须色翠均匀，不得发花。否则会造成局部固化不完全而影响，达不到fangshui密封效果。

5、密封胶的配制：把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚硫密封胶应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

双组份聚硫密封膏双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老货和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。

双组份聚硫密封胶具有如下特性：双组份聚硫密封胶是一种防水性能很的产品，是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

“湿固化”是指，单组分聚氨酯胶是利用于空气中的微量的水蒸气反响而固化，与基材外表的活性基团反响起到粘接效果。单组分聚氨酯密封胶操作方便，粘接性好，可靠。双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料，具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水)。

金属表面的防锈层和保护层也要。如果结构不干燥，可以用灯燥。底漆在涂布前应先涂一层。底漆应刷

薄层，密封后，密封剂可以密封。3.由于原材料浮动较大，加上网络上同行的恶性竞争报价，因此我们每个产品的标价都只是一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感，我们将给您报具体价。

5.2涂胶前变形缝处理1、基层处理完毕的变形缝用空压机将缝内的尘土与余渣吹净。（注：基面上底涂必须表干后方可注胶，否则将严重影响粘结。该产品易挥发，两组分单独包装，在密封情况下贮存期为一年，混合后的底涂要求一次用完。