

壳牌佳度S5V100 2 Gadus S5 V100 2 复合锂基油脂 全合成润滑脂 壳牌佳度S2V100 2

产品名称	壳牌佳度S5V100 2 Gadus S5 V100 2 复合锂基油脂 全合成润滑脂 壳牌佳度S2V100 2
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	1100.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

壳牌佳度S5V100 2 Gadus S5 V100 2 复合锂基油脂 全合成润滑脂 壳牌佳度S2V100 2

壳牌爱比达Albida EMS2

壳牌佳度S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 2

在非常宽温度范围应用全合成润滑脂

应用Shell Gadus S5 V100 2是应用于中速滚动轴承并且适用于严寒环境条件的润滑脂产品。它在-50 的条件下具有非常低的启动和运行扭矩，因此非常适用于全天候润滑应用，例如低温室外风机和电机轴承的润滑。壳牌佳度S5 V100 2具有非常的机械和热稳定性能，适用于轴承温度高达150 、对油脂寿命要求非常高的电机轴承，风扇和泵的润滑应用。

描述Shell Gadus S5 V100 2是全合成基础油复合锂基皂化而成并添加抗氧化添加剂、EP极压添加剂和防锈添加剂。它还含有***摩擦改进剂，非常适用于中高速轴承、锥轴承和柱轴承。

属性	方法	壳牌佳度S5 V100 2
NLGI稠度		2
颜色		琥珀色
肥皂类型		复合锂

基础油类型		合成油
运动粘度@40	ASTM D445	100
运动粘度@100	14	
锥入度工作@ 25 °	ASTM D217	265-295
滴点	ASTM D2265	260
四球极压焊点 KGF	ASTM D2596	250
四球磨损毫米 1小时 @ 75 /40 kgf/1200	ASTM D2266	0.6
铜腐蚀性	ASTM D4048	1b max
防锈试验海水	ASTM D1748	通过