

固原市防渗漏嵌缝用流淌型双组份聚硫密封胶/膏 防水性好 众拓路桥

产品名称	固原市防渗漏嵌缝用流淌型双组份聚硫密封胶/膏 防水性好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、密封胶与变形缝粘接牢固，粘结缝按要求整齐，经养护完全硫化成弹形体后，胶体硬度达到设计要求。
4、密封胶施工中重点控制工序如下：变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。

非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。性能1、具有良好的性、低温饶曲性及电绝缘性。施工注意事项1、将基层处理完毕的变形缝内的尘土与余渣吹净。2、施工前为以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在对变形缝两侧非密封区两边10mm处贴上30mm左右的防护胶带。

密封胶的制作工艺较为简单，不需预成型，可有效地控制胶浆的硫化速度，大大密封胶的保存期，以适应施工需要。应用密封胶，可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础，与刚性接口工艺相比，可使施工速度50%，而与承插口管胶圈接口施工工艺相比，可大幅度工程造价，经济效益显著。

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良，使其本身具有良好的粘结性和回弹性，也正是利用了这些特点，使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用，在混凝土冷缩变化时，密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长，伸缩缝的变小而压缩，其粘结性强的特点又保证。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程。

双组份聚硫密封胶具有如下特性：双组份聚硫密封胶是一种防水性能很的产品，是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户。