

定制宜昌市平面缝用自流平型双组份聚硫密封胶嵌缝防水 众拓路桥

产品名称	定制宜昌市平面缝用自流平型双组份聚硫密封胶嵌缝防水 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标执行：JC/T483—2006性能名称A类B类一等品合格品优等品一等品合格品密度，g/cm³1.50±0.1适用期，h2~6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性， 拉伸粘接性最大拉伸强度，。

它不会产生泡沫。它可以分解为碱，具有广泛的适应性。中性固化、无腐蚀性，可适用于各种颜色。固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能，耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度。中性脱油剂可以在室温下固化，固化剂也可以在温差变化较大时固化。

2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。3、对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应先做小试。4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。5、施平胶后把防护带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。

5、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，最好事先做些小试验。如果固化过快(如1小时以内)可适量B组份用量;固化过慢，可适当B组份用量。6、向施工缝内填入聚闭孔泡沫板填充作衬。7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例，在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(比)，将两个组份混合

均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户。

双组份聚硫密封膏双组份聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或体，所以通常也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶和双组份聚硫密封膏是同一种产品。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。双组份聚硫密封胶产品性能特点1、具有良好的耐老化和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。