

3Kg/h臭氧发生器价格多少钱一台?

产品名称	3Kg/h臭氧发生器价格多少钱一台?
公司名称	潍坊祥良环保设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	工作环境:温度5 ~40 标准大 供货周期:7天 结构:管式
公司地址	山东省潍坊市潍城区望留街道姚家坡子村
联系电话	18765780639 18765780639

产品详情

3Kg/h臭氧发生器价格根据配置的不同而定价,3Kg/h臭氧发生器气源方式有空气源、液氧源、制氧源、氧气源,冷却方式有风冷式、水冷式,配套仪器仪表等,3Kg/h臭氧发生器外壳为不锈钢外壳打造,放电室内部结构呈蜂窝状排列,通过高压放电原理产生臭氧。内置全套气源系统,插电即用。欢迎致电咨询潍坊祥良臭氧3Kg/h臭氧发生器价格。

潍坊祥良3Kg/h臭氧发生器原理:

在发生器工作时,高频电源为发生器供应高频高压电流,反应腔外壳处于接地状态;反应腔内接高压,内部为仿生蜂巢结构,蜂巢内装配有高公差系数的不锈钢316管和高介电常数的石英管,二者呈同心圆分布。在二者的微小间隙中,氧气被高压电离,产生高浓度的臭氧。

潍坊祥良3Kg/h臭氧发生器结构特点:

- 1、臭氧发生核心部件采用精加工的电极管,介质管采用德国进口高硼硅玻璃管,其耐电冲击能力和耐机械冲击能力强,工艺成熟,性能稳定,臭氧浓度高,产量大,坚固耐用,使用寿命长
- 2、设备配备智能控制系统,PLC实时检测设备运行对臭氧发生器进行实时保护,一旦出现相应的报警信号,启动报警保护程序
- 3、可以在本地触摸屏上进行整台臭氧发生器的操作,含参数设置、设备启动等
- 4、放电室内冷却水直接对介质管进行冷却,将放电过程中产生的热量及时散出,进入的干冷空气对内电极进行冷却,具有双冷却特点,产量稳定,设备性能高。
- 5、臭氧发生器将气源以及净化系统、臭氧发生系统、电控系统等优化组合,集中安置在集装箱式的柜体内,四周面板设计成可开启的门,便于安装和检修、保养

潍坊祥良环保臭氧发生器厂家从事臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程规划设计与臭氧系统设备装置、调试、运行和维护，是国内臭氧行业的代表企业，成为世界臭氧系统供应商，欢迎广大客户咨询订购。

咨询我了解臭氧发生器厂家价格、选型、技术参数、应用方案