

# 非下垂型双组份聚硫密封胶 红河水电站用聚硫密封胶嵌缝防水 众拓路桥

产品名称	非下垂型双组份聚硫密封胶 红河水电站用聚硫密封胶嵌缝防水 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色+白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

聚硫密封胶施工技术要求1、 伸缩缝封界面必须用手提砂轮机或者钢刷进行表面处理，必要是用切割机切割处理，确保粘接界面干燥、清洁、无油污和粉尘，的结构层。2、 聚硫密封胶混合要完全充分，双组份混合至颜色均匀一致。

密封胶注入管接口后，可在24h内完成固化，固化后仍具有柔性，能适应管道的沉降变位，有效的了管道的接口。聚硫密封胶的使用优势：聚硫密封胶在使用中一次固化成型，无收缩变形现象，抗渗漏水的性能。

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，蕞好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。

二、双组份聚硫密封胶主要技术指标1、 外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物2、 固含量：%1003、 密度：1.6(g/cm3)4、 混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(体积比)5、 紫外线照雾性：无双组份聚硫密封胶的具体施工：1、 被密封表面的处理：施工前,将前道施工后残留的垃。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A、B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的蕞佳），按说明书给定的配合比，混合比例A：B=100：10 ~ 100：14(比)，将两个组份混合均匀，即

可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例。