

阻燃矿用通信电缆 可选 聚乙烯或聚氯乙烯

产品名称	阻燃矿用通信电缆 可选 聚乙烯或聚氯乙烯
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	10.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 芯数:可选 护套材质:聚乙烯或聚氯乙烯
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

阻燃矿用通信电缆 可选 聚乙烯或聚氯乙烯

型号规格	MHYV MHYVR MHYVP 电缆型号 MHYVRP MHYBV MHVV PUYV PUYVR MHYAV MHYA32 MHY32 MHJYV 等多种多样规格型号	可选项	可选择
护线套材料	高分子聚乙烯或聚炳烯	原材料样子	圆线
抗拉强度	抗压强度	电缆线较大直径	可选 (mm)
绝缘层薄厚	规范 (mm)	产品质量认证	ISO9001-2000.MT818-1999

商品主要用途:商品用以煤矿矿井电话通讯主干线、布线和客户路线。标准 81814-1999型号规格名称 使用范围 煤矿用高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆 用以平巷、斜巷及机电工程硐室煤矿用加厚型线芯高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信光缆用以机械设备损害较高的平巷和斜巷煤矿用高压聚乙烯绝缘层镀锌钢丝手工编织铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆

用以机械设备冲击性较高的平巷和斜巷煤矿用高压聚乙烯绝缘层铝-高压聚乙烯粘护层聚乙烯护线套通信光缆 用以较湿冷的斜井友谊巷 煤矿用高压聚乙烯绝缘层铝-高压聚乙烯粘接外护层不锈钢丝铠装电缆聚乙烯护线套通信光缆应用特点 电缆线长期性容许操作温度 -40 -50 电缆敷设温度 -10 25 时自然环境空气湿度25 95%电缆线的较少弯曲半径 电缆线直径的10倍, 其他型号规格为直径的15倍 10电缆规格 型号规格

电导体构造(根/直径)mm1x2、2x2、1x4、5x2 7/0.281x2、2x2 4/0.28铜心线 3/0.28钢丝 4/0.283/0.28 5x2、10x2、20x2 1/0.8 20x2、30x2、50x232 30x2、50x2、80x2电缆线关键技术性特性 1、电缆线电导体电阻测量及原有衰减系数型号 20 时电导体电阻测量 (, /km) 原有衰减系数(800hz) (,db/km)mhyv 45 1.10mhjyv 73 1.30mhybv mhyav mhya32 36.7 0.95