

16MM电位器 贴片式

产品名称	16MM电位器 贴片式
公司名称	常州市武进斯贝克电位器厂
价格	.00/个
规格参数	型号:WH148-3B-2 标称阻值:5K-2M () 种类:贴片式
公司地址	中国 江苏 常州市 武进高新技术产业开发区庙桥九华
联系电话	86 519 86471236 13912311357

产品详情

型号 WH148-3B-2 标称阻值 5K-2M ()
种类 贴片式

wh148

机械性能

总旋转 $300^{\circ} \pm 5^{\circ}$

旋转力矩 $2 \sim 20\text{mn.m}$

止档强度 6kgf.cm

轴推拉强度 60n

电气性能

总阻值 $5\text{k} \sim 2\text{m}$

电阻规律 a. b c

阻值偏差 $\pm 20\%$

转动噪音 47mv

残留电阻 $r < 250k$ 0.1%

$250k > r > 10k$ 20

$10k > r > 10$

双联同步误差 $0 \sim -40db \pm 3db$

额定功率 $0.125w$

最高使用电压 $200v$

绝缘电阻 $100m$

抗电强度 $ac500v$

机械寿命

旋转寿命 $10,000$ 圈

轴推拉强度 $70n$

开关动作角度 $35^\circ \pm 5^\circ$

开关操作力 $50 \sim 300gf.cm$