NDS3313 QAM调制器（带DVB-S/S2/DVB-C解调及解码复流）

产品名称	NDS3313 QAM调制器（带DVB-S/S2/DVB-C解调及解码复流）
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NDS3313
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

产品详情

型号 NDS3313

概述

nds3313 qam调制器(带dvb-s/s2/dvb-c解调)具有1个tuner及3路asi输入，能选择一路来自卫星/有线的数字调制信号或3路asi输入的dvb传输码流作为输入，进行rs编码，卷积交织和qam调制等调制编码处理，提供射频输出及监测输出。

该设备集数字卫星/有线接收机，数字qam调制器于一体，可降低系统成本。当用户只使用asi输入时，也可以当作单一数字qam调制器使用。

主要特性

- 完全符合en300 429/itu-t j.83a(dvb-c)，gb/t170标准
- 符号率调节范围1.0msps~7.0msps
- 支持16qam、32qam、64qam、128qam、256qam调制星座
- 具有1路tuner输入(dvb-s/s2/dvb-c可选)
- 具有3路asi输入
- 支持智能空包删除及自动码流填充，支持pcr精确调整

² 具有完善的监测及报警功能

² 支持nit表插入

² 支持输入有效码率实时监测

² 射频输出频率48mhz~860mhz，10khz步进

² 射频输出电平-11dbm~+5dbm，0.5db步进

² 支持液晶&按键操作

² 支持网络管理(nms)

技术指标

解调单元		dvb-s解调	dvb-s2解调	dvb-c解调
	输入接头	f型插头，75ω	f型插头，75ω	f型插头，75ω
	解调标准			itu-t j.83a
	频率范围	950~2150mhz	950~2150mhz	168~858mhz
	符号率	2~45mbaud/s	1~45mbaud/s	1.0~7.0mbaud/s
	lnb	13v/18v	3v/18v	16qam，32qam，64qam，256qam
	星座	qpsk	qpsk，8psk	f型插头，75ω
	滚降因子	0.2，0.25，0.35	0.2，0.25，0.35	
	fec	1/2，2/3，3/4，5/6，7/8	1/2，3/5，2/3，3/4，4/5，5/6，8/9，9/10	
	pilot		on/off	
再复用	mpeg-2传输流再复用			
	pid再映射(自动、手动均可)			
	pcr校正			
	自动生成psi/si表			
调制参数	qam通道	1		
	调制标准	en300 429/itu-t j.83a，gb/t170		
	符号率	1.0~7.0msps，1ksps步进		
	调制星座	16、32、64、128、256qam		
	fec	rs(204，188)		
射频输出	接头	f头，75ω阻抗		
	频率范围	48~860mhz，1khz步进		
	输出电平	-11dbm~+5dbm，0.5db步进		
系统	支持液晶&按键操作，网络管理(nms)，中英文操作界面			
	可通过网络进行软件升级			
通用	尺寸(宽x长x高)	482mm×455mm×44.5mm		
	重量	kg		
	温度范围	0~45°C(工作)，-20~80°C(存储)		
	电源要求	ac 110v±10%，50/60hz和ac 220v±10%，50/60hz		
	功耗	w		

订购信息：

nds3313-s	3asi+1 tuner(dvb-s)输入
nds3313-s2	3asi+1 tuner(dvb-s2)输入
nds3313-c	3asi+1 tuner(dvb-c)输入