

# 康信300X缓闭止回阀

产品名称	康信300X缓闭止回阀
公司名称	康信阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:康信 型号:300X 产地:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67323833 15869484990

## 产品详情

300X缓闭式止回阀

产品型号：300X

公称通径：DN20~DN400

公称压力：1.0 Mpa、1.6 Mpa、2.5 Mpa、4.0Mpa

适用介质：水、油品

适用温度：0~80

连接形式：法兰

材质：铸铁，铸钢，球磨铸铁，不锈钢

300X缓闭式止回阀产品简介

300X缓闭式止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口处，防止介质倒流，水锤及水击现象的智能型阀门，可有效提高供水系统的安全可靠性。该阀将缓开、速闭、缓闭消除水锤技术原理一体化，防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按钮，阀门即可按照水泵操作规程自动实现启闭，流量大，压力损失小，适用于600口径以下的管道。

300X缓闭止回阀工作原理

当阀门从进口端给水时，水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室，在经过球阀排水至下游。

这时针阀开度小于球阀开度，即主阀控制室的排水速度大于进水速度，因此控制室压力下降，作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。

当管道停止供水时，下游水开始回流，一部分回流水经球阀进入控制室，由于单向阀作用，回流水不能从主阀控制室流出，引起主控制室逐渐升压，缓闭关闭主阀。

### 300X缓闭止回阀的特点

300X缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微型过滤器及压力表组成水利接管系统，利用水力自动操作，可使主阀得到开启和关闭速度，防止水锤和水击的产生，以得到缓闭效果。

300X缓闭止回阀利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简单，开启缓闭平稳。

300X缓闭止回阀规范和设计标准：

结构长度标准：GB/T12221-2005

法兰标准：GB/T9113

压力温度等级：GB/T1224-2005

实验检验标准：GB/T13927-2008

康信阀门有限公司地处全国的泵之乡——浙江省永嘉县瓯北镇，是一家集科研、制造、销售于一体的水力控制阀、固定锥形阀、十字过滤器（拉杆伸缩十字滤管）、LHS94X电动调压调流阀、NRVG无磨损静音止回阀、活塞式膜片管阀、多功能活塞式水力控制阀、防污隔断阀、多功能水力控制阀、自动式流量控制阀、多功能水泵控制阀、排泥阀、减压阀、比例式减压阀、稳压减压阀、过滤活塞式控制阀、过滤活塞式可调减压流量控制阀、过滤活塞式预防水击泄放阀、闸阀、平衡阀、排气阀，给排水、暖通、供热、消防等控制阀系列的厂家。本公司始终致力于新产品的开发和研制，始终坚持以精良的工艺装备，外观与内在并重的质量观，用户至上的服务意识，确保用户的产品应用取得\*好的经济效益。公司生产的给排水控制阀门系列包括：水力控制阀、止回阀、稳定减压阀、弹性座封闸阀、蝶阀、过滤器等。产品符合国家和城建行业标准，具有设计\*颖、结构\*进、质量稳定等特点，是高层建筑给排水、暖通、消防系统、环保等工程配套的\*选产品。康信阀门已通过ISO9001质量管理体系认证，18001职业健康安全管理体系认证和14001环境管理体系认证，研发的新产品正在申报国家专利，是浙江省科技型中小企业培育对象。康信阀门一贯奉行：“诚信为本、客户至上、精益求精、”的宗旨。为用户提供高质量的阀门产品及完善的售后服务，愿与各界朋友真诚合作、携手发展、共创。