

双向语音便携式无线数字图像发射机

产品名称	双向语音便携式无线数字图像发射机
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

产品详情

主要特性

高速开关电源，输入电压范围宽，效率高，功耗低。全铝铸件，屏蔽性能好，散热好，可靠性高。设备小巧，轻便，操作简单方便。

性能指标

射频参数	发射功率	1w (端口数字功率)
	发射频率	308mhz ~ 860mhz (可选6个预置频率)
	带宽	8 mhz
	带外抑制	50db
	输出阻抗	50
	带肩比	25db
数字调制参数	输出接口	n-116(阴)
	调制方式	cofdm
	纠错方式	ldpc
	调制误差率 (mer)	22db
	误码率(ber)	10-8
视、音频输入编码参数	视频	cvbs全电视信号
	视频输入接口	bnc(阴)
	音频	左、右双声道、立体声
	音频输入接口	bnc(阴)
	图像清晰度	720*576
其它	音视频数据格式	mpeg- 、 h.264
	mtbf	10000小时
	工作电压	dc10v ~ 16v(摄像机专用电池)
	环境条件	储存温度: -40 ~+70

		工作温度: -20 ~+50
		相对湿度: 85%(不凝结)
	功耗	约13w(不带sdi接口) 约15w(带sdi接口)
	体积	180 × 110 × 88(mm)
	重量	1.8kg (全铝铸件)
双向语音通信	工作频率范围	400-470mhz
	信道间隔	25khz
	频率稳定度	2.5ppm
	调制方式	fm
	调制失真	<5%
	邻道功率抑制	60dbc@25 khz
	杂散发射	-36dbm(< 1ghz);-30dbm(< 1ghz)
	发射功率	1w/4w
	接收灵敏度	0.25uv
	天线阻抗	50
	音频输出功率	1w
电气特性	功耗	20w
	供电方式	工作电压 : dc12-16v