

# 双向IP综合通信机

产品名称	双向IP综合通信机
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

## 产品详情

### 产品特点

超远距离传输，30 - 50公里。支持高达200公里 / 小时的高速移动传输。可车载、船载、机载等多种方式。

### 技术指标

输入	频率范围	300 mhz ~ 860mhz
	带宽	8 mhz
	阻抗	50
	输入接口	n-l16(阴)
	接收灵敏度	接收电平范围：16db $\mu$ v ~ 90db $\mu$ v (相当于-91dbm ~ 17dbm)
	噪声系数	2db
	解调方式	cofdm ( 国标gb20600-2006 )
输出	频率范围	300 mhz ~ 860mhz
	带宽	8 mhz
	阻抗	50
	输出接口	n-l16(阴)
	输出功率	1w ~ 30w(面板可调)
	带内不平度	0.5db
	调制方式	ofdm
	网络接口	rj45 , 10m

其它	协议支持	tcp/ip,udp,ppp , 组播
	双向传输数据流	上行 4.5mbps , 下行 4.5mbps
	误码率	10-8
	mtbf	10000小时
	工作电压	ac 90v ~ 250v
		储存温度: -40 ~+70
		工作温度: -20 ~+50
	环境条件	相对湿度: 85%(不凝结)
	机箱颜色	黑色
	功耗	约200w(功率30w时)
	体积	室内型 : 19 3u
	重量	室内型 : 约15kg
	冷却方式	室内型 : 风冷

联系人：任先生

电话：15281033053