

NDS3505 DVB-T单频网适配器

产品名称	NDS3505 DVB-T单频网适配器
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

产品详情

概述

nds3505 dvb-t单频网适配器在mpeg传输流中周期性地产生和插入mip包，使地面数字电视单频网中所有的发射机。该设备具有两路mpeg传输流的输入输出，可配置成两路适配器独立使用，也可以配置成两路互为备份的模式。调节传输流输出比特率，是组建地面数字电视单频网的必备设备。

产品特点

完全符合ts—101191标准支持dvb-t和dvb-h模式，包括等级调制支持5、6、7、8mhz带宽asi输入接口自动切换、比si备份输出，等级模式hp、lp输出等级模式双输入流(hp和lp)mip插入

技术指标

mpeg—ts输入	2路asi输入，符合en50083 asi接口标准
-----------	---------------------------

	在非等级调制模式下，2路asi热备份输入 在等级调制模式下，支持hp和lp两路不同的输入 支持不含rs码的188包和含rs码的204包 支持比特率适配以及pcr校准 bnc座，阻抗75?												
mpeg—ts输出	2路asi输出，符合en50083asi接口标准 在非等级调制模式下，输出2路相同的ts流，支持mip插入 在等级调制模式下，可以同时支持2路ts流(hp和lp)的mip插入 支持不含rs码的188包和含rs码的204包 bnc座，阻抗75?												
mip处理	计算精确到100ns的时间标签 支持5、6、7、8mhz带宽 网络延迟时间调整范围为0到1s												
控制和监视	面板监控 web页面控制												
时钟同步	高精度内部时钟 (tcxo) 内部10mhz时钟：0.5ppm 外部10mhz参考输入：-5 ~ +10dbm 接头规格：bnc座，阻抗50? 外部1pps参考输入 参考电平：ttl level阻抗5k? 参考最小脉冲宽度：1 μs 计算和插入mip包的所有信息 构建巨帧结构并计算来自gps的同步信息												
物理参数	<table border="1"> <tr> <td>额定电压</td> <td>ac90—260v 50/60hz</td> </tr> <tr> <td>额定功率</td> <td>30w</td> </tr> <tr> <td>操作温度</td> <td>-10 ~ 50</td> </tr> <tr> <td>存储条件</td> <td>-10 ~ 70</td> </tr> <tr> <td>尺寸</td> <td>深：318mm宽：483mm高：44mm (1u)</td> </tr> <tr> <td>重量</td> <td>5kg</td> </tr> </table>	额定电压	ac90—260v 50/60hz	额定功率	30w	操作温度	-10 ~ 50	存储条件	-10 ~ 70	尺寸	深：318mm宽：483mm高：44mm (1u)	重量	5kg
额定电压	ac90—260v 50/60hz												
额定功率	30w												
操作温度	-10 ~ 50												
存储条件	-10 ~ 70												
尺寸	深：318mm宽：483mm高：44mm (1u)												
重量	5kg												