NDS3201I 单路MPEG-2编码器(带IP输出)

产品名称	NDS3201I 单路MPEG-2编码器(带IP输出)
公司名称	成都德芯数字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 四川 成都市 浆洗街中段肥猪市街56号4楼
联系电话	86-2885551255 13608030369

产品详情

概述

nds3201i单路mpeg-2编码器(带ip输出)是种颠覆传统编码器、拥有强大功能的mpeg-2新型编码器。支持各种标准的视频和音频信号，输入包括模拟复合视频(cvbs)，s-video，sdi数字视频以及非平衡模拟立体声，平衡模拟立体声，aes／ebu数字音频，sdi嵌入音频等。编码器对音视频信号进行实时编码并产生dvb传输流，压缩编码数据格式可由asi、ip、e1接口输出。完全符合mpeg-2标准，具有极强的兼容性。其体积为1u机箱，通过前面板液晶显示屏可实现完全脱机设置和运行。

主要特性

支持mpeg-2mp@ml(4：2：0)编码高保真音频处理技术r／l声道，立体声输入输出码率连续可调，使用灵活方便丰富的输入输出接口，实现自由接入sdt插入可本地和远程控制网管液晶显示，操作方便灵活高可靠性设计，运行稳定技术指标

输入接口	视频输入	cvbs
		s-video
		sdi
	音频输入	rca(非平衡音频)
		xlr(平衡音频)
		aes/ebu(数字音频)
输出接口	asi	2路相同
	e1	4路
	ip	rj45接口
视频编码	码率	1.0~20.0mbps
	标准	mpeg-2 iso13818
分辨率	pal	720x576,544x576,480x576,352x576,352x288
	ntsc	720x480,544x480,480x480,352x240,352x480

通用	尺寸(宽x长x高)	482mm×410mm×44mm
	重量	3.6kg
	温度范围	0~45°C(工作)，-20~80°C(存储)
	电源要求	100~240v50/60hz2a
	功耗	14w