

# 合肥伸缩门

产品名称	合肥伸缩门
公司名称	安徽合肥力诺智能门技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	安徽合肥黄山路西环中心广场2栋8层
联系电话	0551-5588884

## 产品详情

合肥伸缩门-----主要用于工厂、政府单位、医院学校、生活小区、企业单位等。

一、力诺门业售后保障：全国联保，保修期一年，免费维护，电机终身维修。

二、力诺电动伸缩门一般高度：1600mm~~1800mm。别墅专用门我们可以做到：1300mm.高。

三、驱动电机采用知名品牌专业门控电机，使用寿命可达十年以上，并且终身维护。

四、设有微电脑起步装置，有效地消除了电机启动时的瞬间冲击力，使机头起步平稳、不摇晃。

五、配置专业广告显示屏，在伸缩门停止运行时会滚动显示达500字的宣传、广告内容。

六、安装专业防撞探头，在关闭过程中能探测到约30厘米范围内物体，且自动停止。

七、设有专用门控定位自锁装置，确保伸缩门关闭到位时，被牢牢锁住。

八、力诺电动伸缩门业通过多年的安装经验积累，成功地总结出一套傻瓜式安装流程图,就算一个不懂电工的人去装，都可以简单、快捷、方便、安全地完成安装整过程。节省了客户1000~3000元的安装成本。

伸缩门、伸缩门批发、伸缩门维修、安徽合肥伸缩门

伸缩门的作用和特点 1、智能红外线防爬装置:遇人爬门时,系统会马上报警,从而保障门内的安全。 2、特种型材:在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限,不易粘尘,不被污染气体腐蚀

3、门体表面采用精抛工艺处理,光亮度达镜面效果耐腐蚀,抗氧化。主管采用先进科技设备加工而成,表面精细、平滑,结构优美经久耐用使门体平稳直线运行。门体用大小连杆连接而成伸缩门,大连杆连接型式为古币梅花式,小连杆连接成菱型式道闸,美观大方,坚固耐用。 不锈钢伸缩门活动部位特点

1、伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管,轴,轴瓦,不锈钢螺母,尼龙衬垫组装,组装时每个环节点加注高级润滑油,无噪音伸自如。 2、驱动器采用驱动器采用特种电机或机器人电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并设有手动离合器,停电时可手动启闭。伸缩门为伸缩棚格型,具有启闭平稳、透视门体,开启后占用空间小等特点。 3、主料采用不锈钢,带显示屏,无线遥控,配置有电子缓冲和红外线防撞功能。轨道有单轨、双轨和无轨,增加了抗雷击及抗干扰装置。