

日本住友TYPE-39光纤熔接机

产品名称	日本住友TYPE-39光纤熔接机
公司名称	北京安瑞泰通讯技术有限公司昆明办事处
价格	43000.00/台
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区学府路651号3栋3单元904室
联系电话	0871-5371959 15198846575

产品详情

产品说明：

体积小、重量轻，操作简单，携带方便。5.6英寸彩色显示器位置可调，340倍放大倍数，图像清晰。抵抗15m/s强风设计，放电稳定，适合野外及高空作业。放电试验功能可针对接续环境、电极劣化状况、光纤种类等自动选择最佳放电条件。高速接续11秒完成全部过程，75秒高速加热补强。白色LED光纤槽照明，易识别颜色，防止误接续。无需工具即可更换电极，维护方便，减少开支。自动识别光纤类型（单模、多模、色散位移、掺铒光纤），选择适当接续条件。

产品性能：

适用光纤	单模、多模、色散位移光纤、非零色散位移光纤、掺铒光纤
材料	石英玻璃
光纤外径	80 μm ~ 150 μm

被覆外径	250 μ m ~ 900 μ m
切断长	8mm ~ 16mm (0.25) ; 16mm (0.25以外)
接续损耗	0.02dB (同一单模光纤) ;0.01dB (同一多模光纤) ; 0.05dB (同一色散位移光纤)
接续时间	9秒
加热时间	75秒
数据存储	1000组 (最大30000组)
程序	放电条件: 48种 放电参数: 5个可调参数 对芯方式: 纤芯 (SM/DSF) 和外径 (MM) 屏幕显示: 12种语言 (包括中文) 加热条件:10种
电源	输入 : 2方式 (AC,专用蓄电池) . 电压 : AC100 ~ 240V (50/60Hz)
环境条件	使用温度 : -10 ~ 50 ° C . 保管温度 : -40 ~ 60 ° C . 湿度 : 95% (不结露) . 高度作业 : 3600m.
外观	尺寸 : 150(长) × 150(宽) × 176(高) . 重量 : 4.1公斤 . 屏幕尺寸 : 5.6英寸. TYPE-39主机.
附件	FC-6S光纤切割刀 电池 (BU-66L) AC电源线. 电极棒 (ER-10) . 收容箱. 热缩套管冷却台. 使用说明书. 充电电源线. PS-65内置式交流输入适配器 (兼充电器) .