

254SMO不锈钢板(UNS S31254、 1.4547)

产品名称	254SMO不锈钢板(UNS S31254、 1.4547)
公司名称	天津格瑞新金属材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路甲52号(顺迈金钻)国际商务5D
联系电话	010-59712556转602 13552908350

产品详情

[254SMO](#) (UNS S31254、 DIN/EN 1.4547、 ASTM A240、 ASME SA-240。主要成分：20Cr-18Ni-6Mo-0.8Cu-0.2N。抗拉强度： b 650Mpa，延伸率： 40%。配套焊丝：ERNiCrMo-3) 是一种高耐腐蚀超级奥氏体不锈钢，针对卤化物和酸的环境而开发，广泛用于高浓度氯离子介质、海水等苛刻工况环境。在酸性介质的各种工业场合，特别是在含卤化物的酸中，254SMO要远远优于其它不锈钢，某些情况下可以和哈氏合金以及钛相媲美。较低的含碳量和高钼含量，使其具有较好的耐点腐蚀和耐缝隙腐蚀性能、优秀的耐晶间腐蚀能力，是一种高性价比不锈钢，在国内外化工、脱硫环保等领域广泛使用。

库存说明：

0.5 × 1000 (1219) × C 21吨 瑞典 库存现货

0.6 × 1000 (1219) × C 75吨 瑞典 库存现货

0.8 × 1219 × C 21吨 瑞典 库存现货

1.0 × 1219 × C 14吨 瑞典 库存现货

1.2 × 1219 × C 17吨 瑞典 库存现货

1.5 × 1219 × C 14吨 瑞典 库存现货

2.0 × 1500 × C 12吨 瑞典 库存现货

3.0 × 1500 × C 16吨 瑞典 库存现货

4.0 × 1500 × C 19.2吨 瑞典 库存现货

5.0 × 1500 × C 16吨 瑞典 库存现货

6.0 × 1500 × C 7吨 瑞典 库存现货

8.0 × 2000 × 6000 15张 瑞典 库存现货

10 × 1500 × 6000 12张 瑞典 库存现货

12 × 1500 × 6000 9张 瑞典 库存现货

15 × 1500 × 6000 2张 瑞典 库存现货

配套焊材：焊条（ENiCrMo-3），焊丝（ERNiCrMo-3） 1.2、 2.4、 3.2、 4.0mm

天津格瑞北京销售处 郝志勇 135-5290-8350 010-59712556 转602