904L不锈钢板（UNS N08904、1.4539）

产品名称	904L不锈钢板（UNS N08904、1.4539）
公司名称	天津格瑞新金属材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路甲52号(顺迈金钻)国际商务5D
联系电话	010-59712556转602 13552908350

产品详情

904L（904L、UNS N08904、1.4539、ASTM A240、SUS890L超级奥氏体不锈钢，20Cr-24Ni-4.3Mo-1.5Cu，抗拉强度：σb≥520Mpa，延伸率：δ≥35%）是为腐蚀条件苛刻的环境所设计的一种含碳量很低、高合金化的奥氏体不锈钢，比316L和317L具有更好耐腐蚀性性，同时兼顾了价格与性能，性价比较高。因添加1.5%的铜，对于硫酸和磷酸等还原性酸而言，具有优秀的耐腐蚀性。对氯离子引起的应力腐蚀、点蚀和缝隙腐蚀也具有优良的耐腐蚀性能，有着良好的耐晶间腐蚀能力。40%硫酸，50°C以下，年腐蚀率＜0.1mm。

库存说明：

904L板材

0.6×1000/1219×C　14吨 瑞典/日本 库存现货

1.5×1219/1500×C　7吨 瑞典/日本 库存现货

2.0×1219/1500×C　14吨 瑞典/日本 库存现货

3.0×1500×C　7吨 瑞典/日本 库存现货

4.0×1500×C　40吨 瑞典 库存现货

5.0×1500×C　12吨 瑞典 库存现货

6.0×1500×C　32吨 瑞典 库存现货

8.0×1500×C　12吨 瑞典 库存现货

10×1500×C　　22吨 瑞典 库存现货

12×1500×6000　　12片 瑞典 库存现货

14×1500×6000　　8片 瑞典 库存现货

16×1500×6000　　6片 瑞典 库存现货

18×1500×6000　　6片 瑞典 库存现货

20×2000×6000　　4片 瑞典 库存现货

25×2000×6000　　1片 瑞典 库存现货

30×2000×6000　　1片 瑞典 库存现货

40×2000×6000　　1片 瑞典 库存现货

904L棒材

Φ8-Φ200MM（黑皮，光棒）可为客户定尺供应

轧棒 ≤Φ45MM 锻造棒 Φ45MM-Φ200MM

法兰，锻件，管胚

配套焊材：焊条（E385-16），焊丝（ER385）　Φ1.6、Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0mm

天津格瑞北京销售处　郝志勇 135-5290-8350　010-59712556　　转602