

incoloy800H及800HT合金板

产品名称	incoloy800H及800HT合金板
公司名称	天津格瑞新金属材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路甲52号(顺迈金钻)国际商务5D
联系电话	010-59712556转602 13552908350

产品详情

[INCOLOY800/800H/800HT](#)

三者的化学成分十分相似，因此都具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀以及耐氧化还原交替变化介质腐蚀的性能，且在高温长期应用中具有高的冶金稳定性。但由于三者的(AI+Ti)含量不同，致使三种材料运用的环境有所不同，具体表现在：INCOLOY

800在零下、室温和600 高温下各种性能都会发挥出来。INCOLOY 800H由于(AI+Ti) 的含量不高于0.7% ，在600 以上具有很好的抗拉强度，并且在700 以下长时间工作时仍然具有较好的韧性。INCOLOY 800HT在700 以上时具有优秀的屈服强度。常用于热交换器、波纹管膨胀节补偿器、电热管、钢厂、热处理部件、乙酸石膏生产及核工业等。供货形态：板材、带材、棒材、管材（焊管和无缝管）、丝材、锻件、光棒、法兰、焊材。

一般情况下，INCOLOY 800HT可用来替代INCOLOY 800/800H。材料成分：32Ni-20Cr-Ti,Al。材料标准：ASTM B409，ASME SB-409。抗拉强度： b 450Mpa。延伸率： 35%。常规焊丝：E(R)NiCrFe-2，E(R)NiCr-3，E(R)NiCrCoMo-1，E(R)NiCrCoMo-1。腐蚀条件下，强烈建议采用AWS A5.14焊丝（ERNiCrMo-3或ERNiCrMo-4）。

库存说明：

0.8 × 1219 × C 5吨 美国 库存现货

1.0 × 1219 × C 5.5吨 美国 库存现货

1.2 × 1219 × C 5.7吨 美国 库存现货

1.5 × 1219 × C 5.5吨 美国 库存现货

2.0 × 1500 × 3000 3吨 美国 库存现货

2.5 × 1219 × 3048 0.85吨 美国 库存现货

3 × 1500 × 3000 1张 日本/德国 库存现货

4 × 1500 × 3000 1张 日本/德国 库存现货

5 × 1500 × 3000 1张 日本/德国 库存现货

6 × 1500 × 3000 1张 日本/德国 库存现货

8 × 1500 × 6000 2张 日本/德国 库存现货

10 × 1500 × 6000 4张 日本/德国 库存现货

12 × 1030 × 4850 2张 日本/德国 库存现货

配套焊丝：ERNiCr-3 1.6、 2.4、 3.2、 4.0

天津格瑞北京销售处 郝志勇 135-5290-8350 010-59712556 转602