

55SZ55 55SZ56 55SZ57 55SZ58 55SZ59 55SZ60 70SZ01 70SZ02 70SZ

产品名称	55SZ55 55SZ56 55SZ57 55SZ58 55SZ59 55SZ60 70SZ01 70SZ02 70SZ
公司名称	辽宁本溪山城电机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	本溪市平山区
联系电话	024-48737037 13332151728

产品详情

SZ系列直流伺服电动机

SZ系列微型直流伺服电动机|伺服电机广泛应用于各种机械设备及自动控制等系统中，用作执行元件，也可用作驱动元件。本系列电动机是我国自行设计的新系列产品，同老系列Sxllie产品相比，具有体积小，重量轻，力能指标高，零部件通用化程度强等特点。按激磁方式本系列电动机分为他激（并激）、串激、复激三种。按使用环境条件本系列电动机分为普通型和湿热带型两类。本系列电动机可制成表1所示的安装结构形式。 安装型号

安装结构型式	安装结构型式代号		机座号
	单轴伸	双轴伸	
机壳外圆安装	A5	AA5	36~130
端盖凸缘安装	A3	AA3	36~130
底脚安装	A1	AA1	90~130

使用条件 1、海拔不超过4000m; 2、环境温度：-40 ~+55 ; 3、空气相对湿度 95% (25 时)
4、振动：振频10~150Hz,加速度2.5g; 5、冲击：7g (峰值);
6、允许温升：不超过75K (海拔为1000m时); 7、任意安装位置;
对湿热带型电动机还允许在下列条件下工作： 8、有凝露； 9、有霉菌。

型号说明

- 1、机座号用55、70、90、110、130表示，其相应机座外径为55、70、90、110、130mm。
- 2、产品代号用字母“SZ”表示电磁式直流伺服电动机。
- 3、产品规格序号由数字组成，在同一机座号中“01~49”表示短铁心产品；“51~99”表示长铁心产品；“101~149”表示特长铁心产品。

- 4、激磁方式用字母表示，“C”为串激式，“F”为复激式，不注明者，即为他激（并激）式。
- 5、安装型式用字母表示，A1表示底脚安装，A3表示法兰安装，A5表示外圆安装。
- 6、结构特征代号：对基型结构其代号按表1规定。
对派生结构其代号用H1、H2、H3等表示（按每个机座号依用户提出要求的顺序排列）。

具体型号：

55SZ01

55SZ02

55SZ03

55SZ04

55SZ05

55SZ06

55SZ07

55SZ08

55SZ09

55SZ51

55SZ52

55SZ53

55SZ54

55SZ55

55SZ56

55SZ57

55SZ58

55SZ60

70SZ01

70SZ02

70SZ03

70SZ04

70SZ05

70SZ06

70SZ07

70SZ08

70SZ51

70SZ52

70SZ53

70SZ54

70SZ55

70SZ56

70SZ57

70SZ58

70SZ101

90SZ01

90SZ02

90SZ03

90SZ04

90SZ05

90SZ51

90SZ52

90SZ53

90SZ54

90SZ55

90SZ57

110SZ01

110SZ02

110SZ03

110SZ04

110SZ07

110SZ51

110SZ52

110SZ53

110SZ53/H1

110SZ54

110SZ56

110SZ56/H3

110SZ57

110SZ59

110SZ59/H2

110SZ60

130SZ01

130SZ02

130SZ03

130SZ03M

130SZ04

130SZ04M

130SZ06

130SZ05F/H1

备注：因版面有限，电机功率、转数、电压、等参数不能一一发布，具体咨询请电议。