

GDCJ-010适应性试验高低温冲击试验箱

产品名称	GDCJ-010适应性试验高低温冲击试验箱
公司名称	无锡优联测控技术有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市滨湖区太湖街道双新糜巷桥工业区
联系电话	0510-85186186 1350618025613382217795

产品详情

gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱 2. gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱产品用途：
应用于半导体器件、电子产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。 3.
gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱结构特征：立式两箱结构，高低温箱循环过程自动控制，停留及
转换时间可调，不锈钢内胆，多形式记录，设有多种安全保护措施及装置。 4.
gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱技术参数: 工作室尺寸（mm） 470×470×460 680×680×650
780×780×850 提篮尺寸（mm） 350×350×300 580×580×500 680×680×700
外形尺寸（mm） 2000×1100×1650 2350×1360×2000 2500×1580×2200 温度范围 高温
+60 ~ 150 低温 -70 ~ -10 温度预热上限/预冷下限 +180 / -75
温度波动度/温度偏差 ±0.5 / ±2 升温时间/降温时间
45min（20~150）/45min（20~-55） 温度恢复时间 5分钟 提篮承重 10kg 18kg
25kg 温度控制器 进口可编程温度控制器 温度传感器 pt100铂电阻 制冷系统
制冷机组/方式 进口德国谷轮半封闭压缩机组/二元复叠压缩制冷 冷却方式
水冷（冷却水水压：0.2~0.4mpa，水温：30） 冷凝器 板式换热器 加热器、冷却器
镍铬合金电加热器、翅片式冷却器 循环风机 轴流风机 气动气缸
提篮在高、低温室转换驱动器 空气压缩机 提供驱动气缸的压缩空气（选配件） 安全保护措施
超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 材料 外壳/内壁/保温材料
冷轧钢板静电喷塑/sus304不锈钢板/硬质聚胺脂泡沫或超细玻璃棉 标准配置
测试孔、照明灯、观察窗、镀电加热膜中空玻璃观察窗 电源 380v±10%，50hz，3p+n+g
满足试验方法 gb/t2423.22、gjb150.5、gjb360.7、gjb367.2 功率（kw） 18.0 25.0 30.0
更多gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱详细信息请浏览：

<http://www.wxylyq.com>

<http://www.wxylyq.net>

<http://www.youlianyiqi.com>

<http://www.wxylq.com/cp003/>

5.gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱满足标准及试验方法：满足mil-std-810d方法032、gb2423.22-89na、gjb1505-86等 gb/t2423.22、gjb150.5、gjb360.7、gjb367.2 6.

gdcj-010适应性试验高低温冲击试验箱产品售后服务: 1、售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。

2、售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护 3、质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我厂为客户提供免费维修 4、维修服务：我厂对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用 全国统一电话：0510-85186186

24小时内答复客户在设备使用中出现的问題，重大问题48小时内到达。技术升级 产品换代规格及外观可能在没有预先告知的情况下变更 敬请包涵。 无锡高低温冲击试验箱厂家,无锡优联测控技术有限公司高低温冲击试验箱厂家适用于电子、电工产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验 相关关键字:恒温恒湿箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,高低温冲击试验箱